

POWERFULL - BD 1850 U



POWERFULL "U"




Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	BAUDOUIN
Модель двигателя	16M33G2000/5
Количество цилиндров	16
Скорость	1500 r.p.m.
Объем двигателя	52.30 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	0-18
ВМЕР	2750 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	0.0 kW
Мощность на маховике L.T.P.	0.0 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	446.8 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	401.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	290.7 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	194.7 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	105.5 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	175.0 l
Емкость антифриза в двигателе	130.0 l
Тип радиатора	Temperate
Тепло к радиатору	2729.8 kW
Тепло от выхлопных	0.0 kW
Тепло от радиатора	0.0 kW
Температура выхлопных газов	550 °C
Расход воздуха для охлаждения	2280.00 m ³ /min
Расход воздуха при сжигании	150.00 m ³ /min
Поток выхлопных газов	421.60 m ³ /min
TA Luft	Not available
TA Luft/2	Not available
EPA	Not available
Stage	Not available

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	1830.0 (kVA)
Непр. мощность (PRP)	1464.0 (kW)
Непр. мощность (LTP)	2000.0 (kVA)
Непр. мощность (LTP)	1600.0 (kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	400V • 50Hz • 0.8 cosφ

размеры и вес

Ширина	2220 mm
Длина	5400 mm
Высота	2700 mm
Вес	0 kg

ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	STAMFORD
Модель алтернатора	PI734E
P.R.P. Мощность	1900.0 kVA
L.T.P. Мощность	2035.0 kVA
Подключение	Star
Число фаз	3P+N
Обмотка	6 terminals winding 312
Номер терминала	6 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	MX341
Точность	1.0 ± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 50
Диаметр глушителя на выходе	273.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 kPa (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

