



## DIESEL 6500 TE XL C

PORTABLE POWER

Серия DIESEL

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Большая автономия
- Удобство захвата, благодаря эргономичным ручкам
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания

### ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА

Двигатель не запустится или остановится во время своей работы при низком уровне масла для бензиновых двигателей или при слабом давлении масла для дизельных двигателей. Благодаря этой функции, электрогенератор великолепно защищён.

### Серия DIESEL

Большая автономия и долгий срок службы для всех профессиональных применений.



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества и гарантирования безопасности пользователей.

## DIESEL 6500 TE XL C

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	DIESEL
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	5.20
Максимальная мощность LTP (кВА)	6.50
Номинальное напряжение (В)	400/230
Количество фаз	Три
Топливо	Дизель
Бак (л)	16
Расход при нагрузке 75% (л/ч) *	1.20
Автономия при нагрузке 75% (ч) *	13.30
Уровень звукового давления LwA дБ(А)	108
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	93
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	79

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Модель двигателя	KD440E
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Электро
Останов при низком уровне масла	Да
Объём двигателя (см <sup>3</sup> )	442
Объём масла, л	1.50

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Щёточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

### РАЗЪЁМЫ И ПАНЕЛИ

- 1 розетка 230В 10/16А - автомат защиты
- 1 розетка 400В 16А - автомат защиты

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	81
Ширина (см)	55.50
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	108

### УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	82
Ширина (см)	56.50
Высота (см)	60
Вес (кг)	111
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	193
Вес упакованной палеты (кг)	676

**Аксессуары. Документация.**



Руководство по использованию и обслуживанию

Эргономические ручки захвата




Эластичные опоры на ремне




Необслуживаемая аккумуляторная батарея

**ОПЦИИ**



**R03B**

Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой выключатель.



**RKB1HD**

Тележечный комплект



**RKS1**

Комплект ЗИП для обслуживания двигателя



**RPM**

Вилки на кабель всех моделей включают:  
2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



**RPQ**

Комплект заземления. Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм<sup>2</sup>.