



GALAXY - DS 900 GX



GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	DOOSAN
Модель двигателя	DP222CC
Количество цилиндров	12
Скорость	1500 r.p.m.
Объем двигателя	21.93 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	0-18
ВМЕР	1880 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	768.8 kW
Мощность на маховике L.T.P.	853.8 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	205.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	183.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	137.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	99.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	54.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	75.0 l
Емкость антифриза в двигателе	24.0 l
Тип радиатора	Temperate
Тепло к радиатору	549.0 kW
Тепло от выхлопных	618.2 kW
Тепло от радиатора	66.6 kW
Температура выхлопных газов	574 °C
Расход воздуха для охлаждения	1266.00 m ³ /min
Расход воздуха при сжигании	49.30 m ³ /min
Поток выхлопных газов	124.20 m ³ /min
TA Luft	Not available
TA Luft/2	Not available
EPA	Not available
Stage	Not available

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	910.0 (kVA)
Непр. мощность (PRP)	728.0 (kW)
Непр. мощность (LTP)	1000.0 (kVA)
Непр. мощность (LTP)	800.0 (kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	400V • 50Hz • 0.8 cosφ

размеры и вес

Ширина	1940 mm
Длина	5800 mm
Высота	2550 mm
Вес	0 kg

ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	STAMFORD
Модель алтернатора	S6L1D-D
P.R.P. Мощность	940.0 kVA
L.T.P. Мощность	1010.0 kVA
Подключение	Star
Число фаз	3PH+N
Обмотка	6 terminals winding 312
Номер терминала	6 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	MX321
Точность	1.0 ± %

БАЗА КАДР

Модель	GV300
Стандарт	400 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV300
Данные глушителя	MSR/A 250
Диаметр глушителя на выходе	273.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 kPa (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

