



## GALAXY - P 805 GX



## GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	PERKINS
Модель двигателя	4006-23TAG3A
Количество цилиндров	6
Скорость	1500 r.p.m.
Объем двигателя	22.92 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	0-18
ВМЕР	2452 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	675.0 kW
Мощность на маховике L.T.P.	756.0 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	194.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	172.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	130.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	90.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G2
Количество масла	122.7 l
Емкость антифриза в двигателе	51.0 l
Тип радиатора	Tropical
Тепло к радиатору	270.0 kW
Тепло от выхлопных	620.0 kW
Тепло от радиатора	54.0 kW
Температура выхлопных газов	500 °C
Расход воздуха для охлаждения	870.00 m <sup>3</sup> /min
Расход воздуха при сжигании	69.00 m <sup>3</sup> /min
Поток выхлопных газов	193.00 m <sup>3</sup> /min
TA Luft	On request
TA Luft/2	On request
EPA	Not available
Stage	Not available

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	800.0 (kVA)
Непр. мощность (PRP)	640.0 (kW)
Непр. мощность (LTP)	860.0 (kVA)
Непр. мощность (LTP)	688.0 (kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	400V • 50Hz • 0.8 cosφ

## размеры и вес

Ширина	1940 mm
Длина	5800 mm
Высота	2550 mm
Вес	0 kg

## ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	STAMFORD
Модель алтернатора	S6L1D-C
P.R.P. Мощность	810.0 kVA
L.T.P. Мощность	860.0 kVA
Подключение	Star
Число фаз	3PH+N
Обмотка	6 terminals winding 312
Номер терминала	6 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	MX321
Точность	1.0 ± %

## БАЗА КАДР

Модель	GV300
Стандарт	400 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

## кожух &amp; шумоглушитель

Модель кожуха	GV300
Данные глушителя	MSR/A 250
Диаметр глушителя на выходе	273.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 kPa (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдающая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

