

# ZEUS

## AD1460 -T400B



### Технические характеристики дизельного электроагрегата

Мощность	кВА
Мощность	кВт
Скорость вращения	об/мин
Выходное напряжение	В
Коэффициент мощности	

максимальная (ESP)      номинальная (PRP)

2000	1830
1600	1464
1500	
400/230	
0,8	

 **Moteurs Baudouin**

Двигатель

 **maranello generators**

Альтернатор


#### Двигатель

Макс.мощность	kWm	1800
Номинальная мощность	kWm	1620
Производитель	Baudouin	
Модель	16M33G2000/5	
Тип	4 тактный дизельный	
Впрыск	прямой	
Система охлаждения	турбонадув	
Кол-во цилиндров	16	
Диаметр цилиндра, ход поршня	мм	150x185
Объем двигателя	л	52,3
Тип охлаждения	водяное	
Расход топлива (50% нагрузка)	л/ч	н.д.
Расход топлива (75% нагрузка)	л/ч	н.д.
Расход топлива (100% нагрузка)	л/ч	н.д.
Объем масла в картере	л	175
Объем ОЖ	л	400
Регулятор оборотов двигателя	электронный	
Напряжение электросистемы	В	24

#### Альтернатор


Производитель	Maranello	
Модель	M2000	
Выходное напряжение	В	230/400
Частота	Гц	50
Автомат.регулятор напряжения	±%	1
Резервная максим. мощность	кВА	2040
Продолжит. постоянн. мощность	кВА	1905
Коэффициент мощности	0,8	
Кол-во обмоток	12	
Шаг обмотки	2/3	
Степень защиты	IP23 / H	
Регулятор напряжения	MX341B	

## Габаритные размеры



### Генератор открытого типа

<b>ДхШхВ</b>	<b>мм</b>	<b>6500х2430х2700</b>
<b>Вес</b>	<b>кг</b>	<b>12145</b>
<b>Бак</b>	<b>л</b>	<b>3000</b>



### Генератор в кожухе

<b>ДхШхВ</b>	<b>мм</b>	<b>8000х2400х3530</b>
<b>Вес</b>	<b>кг</b>	<b>20409</b>
<b>Бак</b>	<b>л</b>	<b>3000</b>

## Шумозащитный кожух

- Специальная конструкция для минимизации шума генератора.
- Конструкция из оцинкованной стали дополнительно защищена полиэфирной порошковой краской.
- Замки и петли из нержавеющей стали с чернением.
- Смотровое окно панели управления с закрывающейся дверцей.
- Кнопка аварийного останова установлена на внешней стороне кожуха.
- Специальные места для подъема и домкрата на опорной раме.
- Наполнение радиатора осуществляется через съемную водонепроницаемую невыступающую крышку.
- Звукоизоляция из влаготталкивающего и негорючего материала.

# ZEUS

## Панель управления генератора

ДГУ может комплектоваться различными панелями управления:



- Контроль напряжения 1/3-х фаз сети
- Контроль напряжения и тока 1/3-х фаз генератора
- 4 резистивных аналоговых входов для контроля температуры, давления и уровня с поддержкой датчиков Pt100, VDO, US, GM, Ford, Datcon
- 7 конфигурируемых дискретных входов
- 4 дискретных выходов спец назначения, 4 конфигурируемых дискретных выхода
- Контроль скорости вращения генератора магнитным датчиком и посредством CanBus J1939
- Автоматический, ручной и тестовый режимы работы
- Удаленный запуск и остановка
- Программирование кнопками на лицевой панели и через USB порт
- Мониторинг сообщений и управление посредством CanBus J1939
- Ведение лог-файла до 500 событий
- Защита от несанкционированного доступа
- Календарь работы

- наличие коммуникационных портов для запуска и отключения генераторной установки;
- возможность коррекции нагрузки на генераторную установку;
- широкий выбор интерфейсов выходов и входов;
- гибкая настройка параметров измерений сети;
- возможность дистанционного управления и мониторинга;
- управление генераторными установками оснащенных ручным управлением.

## Основные преимущества:

- наличие программного обеспечения Rainbow Plus для подключения панели управления к персональному компьютеру;
- SNMP; Modbus TCP - IP Modbus RTU; Modbus TCP - IP Modbus RTU;
- передача данных по локальной сети 10/100 Mb;
- USB-порты, USB-хост; возможность подключения к GPRS модему четырехполосного типа;
- RS-232 (2300-115200 бод); RS-485 (2300-115200 бод);
- определение геологической локации при помощи GSM;
- виртуальный WEB-сервер встроенного типа;
- внесение коррекций с помощью сервиса виртуального интерфейса;
- мониторинг управления через виртуальную сеть.