

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20 М

Общие характеристики	
Мощность номинальная	20 кВт /25 кВА
Мощность максимальная	22 кВт/27 кВА
Коэффициент мощности	1
Напряжение	230 В
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток	86 А
Топливный бак	200 л
Расход топлива 75%	6 л/час
Вес ДГУ в открытом исполнении (приблизительно)	500 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления (базовая комплектация)	Datakom DKG116
Дизельный двигатель	
Модель	Iveco-FPT (Италия)
Мощность номинальная	28 кВт
Мощность максимальная	31 кВт
Количество цилиндров	3
Расположение	рядное
Тактность	4
Рабочий объем	2,9 л
Тип топливного насоса	ТНВД
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Турбонаддув с интеркуллером
Частота вращения	1500 об\мин
Диаметр и ход поршня	104/115 мм
Степень сжатия	17:1
Регулятор оборотов	Механический или электронный
Напряжение электрооборудования двигателя	12В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	218 г/кВт х час
Рекомендуемые масла	SAE CI-4
Удельный расход масла	15W40 или 10W30
Емкость масляной системы	9 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
Генератор переменного тока	
Модель	ГС-25
Номинальная мощность генератора	25 кВт
Максимальная мощность генератора	27,5 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	Н
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 12 мес / 1000 м/часов