

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 550 I (FPT)

Общие характеристики	
Мощность номинальная	400 кВт /500 кВА
Мощность максимальная	440 кВт/550 кВА
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток	720 А
Топливный бак	700 л
Расход топлива 75%	75 л/час
Вес ДГУ в открытом исполнении (приблизительно)	4500 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления (базовая комплектация)	6120
Дизельный двигатель	Iveco-FPT (Италия)
Модель	CR13TE7W.S550
Мощность номинальная	436 кВт
Мощность максимальная	480 кВт
Количество цилиндров	6
Расположение	рядное
Тактность	4
Рабочий объем	12,9 л
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Турбонаддув с интеркуллером
Частота вращения	1500 об\мин
Диаметр и ход поршня	135/150 мм
Степень сжатия	16,5:1
Регулятор оборотов	электронный
Напряжение электрооборудования двигателя	24В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	193 г/кВт х час
Рекомендуемые масла	SAE CI-4 5W30 или 10W30
Удельный расход масла	0,2 г/кВт х час
Емкость масляной системы	32 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
Генератор переменного тока	
Модель	ГС400
Номинальная мощность генератора	400 кВт
Максимальная мощность генератора	440 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	Н
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 12 мес / 1000 м\часов