

Электростанция дизельная АД80С-Т400-РМ45	
Номинальная мощность (кВт/кВА)	80/100
Максимальная мощность (кВт/кВА)	88/110
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400/230
Сила тока (А)	144,3
Габариты Д*Ш*В (мм)	2500x1100x1300
Масса (кг)	1000
Объем топливного бака (л)	260
Уровень шума (Дб/7м)	85
Гарантия	2 года

Двигатель	
Марка двигателя	Weichai
Модель двигателя	WP4.1D100E200
Номинальная мощность (кВт/кВА)	80
Рабочий объем двигателя (л)	4,087
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Тип двигателя	турбированный
Регулятор оборотов	электронный
Охлаждение	жидкостное
Скорость вращения (об/мин)	1500
Диаметр и ход поршня	105x118
Степень сжатия	17,5
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	198,9
Расход топлива при нагрузке 75%(л/ч)	13,87
Объем масляной системы (л)	12
Объем системы охлаждения (л)	9,4

Альтернатор	
Модель	APS-274С
Мощность (кВт)	80
Тип альтернатора	Синхронный
Коэффициент мощности	0,8
Класс изоляции	Н
Количество полюсов	4
Возбуждение	Бесщеточное, AVR

Контроллер	
Модель	Исток -6120
Выбор режима измерения	Есть
Индикация останова по перегреву	Есть
Индикация останова уровень масла	Есть
Индикация выработанной мощности	Есть
Задержка останова двигателя	Есть
Задержка запуска	Есть
Контроль напряжения АКБ	Есть