

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность номинальная (кВт):	15
Мощность номинальная (кВА):	18.75
Мощность максимальная (кВт):	16.8
Мощность максимальная (кВА):	21
Коэффициент мощности (cos φ):	0,8
Напряжение (В):	400
Количество фаз:	3
Частота тока (Гц):	50
Номинальный ток (А):	27
Частота вращения (об/мин):	1500

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка двигателя:	Weifang
Модель двигателя:	2105D
Мощность максимальная (кВт):	18
Система охлаждения:	жидкостная
Ёмкость системы охлаждения (л):	8
Ёмкость масляной системы (л):	5
Количество цилиндров:	2
Рабочий объём двигателя (л):	2.026
Уровень шума, (dB):	90
Тип топлива:	дизельное
Объём топливного бака (час):	8-10
Расход топлива при 50% мощности (л/час):	2,0
Расход топлива при 75% мощности (л/час):	3,5
Расход топлива при 100% мощности (л/час):	4,5

МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСПОЛНЕНИЕ	ОТКРЫТОЕ	ЕВРОКОЖУХ
Масса (кг):	450	615
Длина (мм):	1400	1600
Ширина (мм):	705	750
Высота (мм):	1050	1150



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- аккумуляторная батарея;
- глушитель;
- генератора заправлен маслом и антифризом;
- паспорт и техническая документация.

ВОЗМОЖНОЕ ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ:

- АВР (автоматический ввод резерва) встроенный в дизельный генератор или в выносном шкафу
- Система подогрева охлаждающей жидкости

МОТОРЕСУРС ДО КАП. РЕМОНТА И ГАРАНТИЯ:

- Моторесурс, мото/часов: ≥ 10000
- Гарантия, срок: 12 месяцев или 1000 моточасов (что наступит ранее)

