

■ Основные параметры электростанции

Характеристика	PRP*	STB**
Электрическая мощность (кВА)	38	42
Электрическая мощность (кВт)	30	33
Частота тока (Гц)	50	
Выходное напряжение (В)	400/230	
Коэффициент мощности	0,8	

■ Важные технические характеристики

Модель	ADD42R
Марка двигателя	Ricardo Engine (KHP)
Модель двигателя	ZH4100ZD
Расположение цилиндров	L4
Марка альтернатора	ADD Power (KHP)
Модель альтернатора	CJ184H
Панель управления	Mebay DC52D
Объем системы смазки	14 л
Объем системы охлаждения	18 л
Расход топлива, 100% нагрузка	8,6 л/ч
Расход топлива, 70% нагрузка	6,0 л/ч
Аккумуляторные батареи	1x80 А

■ Габаритные характеристики

Исполнение	Открытая	В кожухе
Размеры ДхШхВ (мм)	1700x760x1100	2150x900x1150
Вес (кг)	650	880
Объем топливного бака (л)	59	59

* PRP (Prime Power) - Номинальная мощность электростанции при работе в таком режиме, когда она является основным источником электроэнергии длительное время (не менее 12 часов). Допускается перегрузка электростанции, но не более чем на 10% в течении 1 часа.

** STB (Standby Power) - Максимальная мощность электростанции, которую может поддерживать, работая в резервном режиме, не продолжительное время (до 12 часов). Характеризует возможность станции, резко принять на себя нагрузку от потребителя, но держать ее на максимальном уровне сможет не долго.

■ Стандартная комплектация электростанции

1. Металлическая рама со встроенным баком;
2. Дизельный двигатель с навесным оборудованием;
3. Силовой генератор с AVR;
4. Радиатор охлаждения двигателя;
5. Панель управления с контроллером;
6. Выходной силовой автомат;
7. Резидентный глушитель;
8. Аккумуляторные батареи;
9. Комплект тех. документации на русском языке.

Стандартная гарантия от производителя ADD Power 12 месяцев или 1 000 моточасов (что наступит ранее)