

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 Р (Weichai/Baudouin)**

<b>Общие характеристики</b>	
Мощность номинальная	16 кВт /20 кВА
Мощность максимальная	17.6 кВт/22 кВА
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток	29 А
Топливный бак	200 л
Расход топлива 75%	4 л/час
Вес ДГУ в открытом исполнении ( приблизительно )	500 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления	Datakom DKG 116
<b>Дизельный двигатель</b>	Weichai
Модель	WP2.3D25E200
Мощность номинальная	23 кВт
Мощность максимальная	25 кВт
Количество цилиндров	4
Расположение	рядное
Тактность	4
Рабочий объем	2,3 л
Тип топливного насоса	ТНВД
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Атмосферная
Частота вращения	1500 об/мин
Диаметр и ход поршня	89/92 мм
Степень сжатия	17,5:1
Регулятор оборотов	Электронный
Напряжение электрооборудования двигателя	12В или 24В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	220 г/кВт х час
Рекомендуемые масла	SAE CI-4/CH-4 10W40 или 5W40
Удельный расход масла	0,3 г/кВт х час
Емкость масляной системы	8 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
<b>Генератор переменного тока</b>	
Модель	ГС16 ( 184ES)
Номинальная мощность генератора	16 кВт
Максимальная мощность генератора	17,6 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	Н
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 12 мес