

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 Р (Weichai/Baudouin)

Общие характеристики	
Мощность номинальная	40 кВт /50 кВА
Мощность максимальная	44 кВт/55 кВА
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток	72А
Топливный бак	200 л
Расход топлива 75%	9 л/час
Вес ДГУ в открытом исполнении (приблизительно)	760 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления	Datakom DKG 116
Дизельный двигатель	Weichai
Модель	WP2.3D48E200
Мощность номинальная	44 кВт
Мощность максимальная	48 кВт
Количество цилиндров	4
Расположение	рядное
Тактность	4
Рабочий объем	2,3 л
Тип топливного насоса	ТНВД
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Турбонаддув
Частота вращения	1500 об/мин
Диаметр и ход поршня	89/92 мм
Степень сжатия	17,5:1
Регулятор оборотов	Электронный
Напряжение электрооборудования двигателя	12В или 24В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	225 г/кВт х час
Рекомендуемые масла	SAE CI-4/СН-4 10W40 или 5W40
Удельный расход масла	0,3 г/кВт х час
Емкость масляной системы	8 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
Генератор переменного тока	
Модель	ГС-40 (224D)
Номинальная мощность генератора	40 кВт
Максимальная мощность генератора	44 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	Н
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 12 мес