

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 400-Т400 Р (Weichai/Baudouin)

Общие характеристики	
Мощность номинальная	400 кВт /500 кВА
Мощность максимальная	440 кВт/550 кВА
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток	721 А
Топливный бак	860л (1000 л в кожухе)
Расход топлива 75%	80 л/час
Вес ДГУ в открытом исполнении (приблизительно)	4000 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления	Амперос/Smartgen 6120
Дизельный двигатель	
Модель	Weichai WP13D490E310
Мощность номинальная	450 кВт
Мощность максимальная	490 кВт
Количество цилиндров	6
Расположение	рядное
Тактность	4
Рабочий объем	12,5 л
Тип топливного насоса	ТНВД
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Турбонаддув с интеркуллером
Частота вращения	1500 об/мин
Диаметр и ход поршня	127/165 мм
Степень сжатия	15:1
Регулятор оборотов	Электронный
Напряжение электрооборудования двигателя	24В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	190 г/кВт х час
Рекомендуемые масла	SAE CF-4/CH-4 10W40 или 5W40
Удельный расход масла	0,4 г/кВт х час
Емкость масляной системы	60 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
Генератор переменного тока	
Модель	НС354D
Номинальная мощность генератора	400 кВт
Максимальная мощность генератора	440 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	Н
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 12 мес