

Модель:

**CD4000**

**Портативная дизель-генераторная установка**

3000 об/мин – 50Гц

1-ФАЗНАЯ - 230В

Дизельный двигатель

Воздушное охлаждение

**LIFAN**



#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Двигатель воздушного охлаждения LIFAN
- Генератор переменного тока синхронный с медными обмотками (класс защиты IP23)
- Автомат защиты генератора
- Стальная опорная рама с опорами для виброразвязки
- Встроенный топливный бак
- Встроенный глушитель
- Тележечный комплект
- Счетчик моточасов
- Розетки: 2x16А
- Инструкция на русском языке

#### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Исполнение	Открытое
Максимальная мощность	3,3 кВА (3,3 кВт)
Номинальная мощность	3,0 кВА (3,0 кВт)
Коэффициент мощности	1,0
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Количество фаз	1
Топливо	Дизель
Емкость бака	15 л
Расход топлива (75%)	1,05 л/ч
Запас хода (75%)	14,2 ч
Уровень шума (7м)	75 дБ

#### ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	LIFAN
Модель двигателя	C178FD
Запуск	Ручной
Частота оборотов	3000 об/мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Количество цилиндров	1
Объем двигателя	296 мл
Объем масла	1,1 л

#### ГЕНЕРАТОР

Тип	Синхронный
Материал обмоток	Медь
Регулятор напряжения (AVR)	Есть
Класс защиты	IP23

#### ГАБАРИТЫ И ВЕС

Длина, мм	725
Ширина, мм	590
Высота, мм	645
Вес, кг	70

Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.