

Техническая спецификация ДГУ

2024

Двигатель	Генератор	МОДЕЛЬ ДГУ
Cummins 6BT5.9-G1	Tide Power FPA27-801	EC100-C1 (в кожухе)

50Гц/1500об.мин.	3-фазный	Коэффициент мощности	Уровень выхлопа
		Cos Φ = 0.8	N/A

Рейтинг	Основной режим Prime		Резервный режим Standby		Номинальный ток Amps	Расход топлива @100% нагрузки
	(PRP)		(ESP)			
Voltage (V)	кВт	кВА	кВт	кВА	(A)	л/ч
380	80	100	88	110	151,94	22,3
400	80	100	88	110	144,34	22,3
415	80	100	88	110	139,12	22,3

Основные значения:

Рейтинги: Все трехфазные генераторные установки рассчитаны на коэффициент мощности 0,8. Все однофазные генераторные установки рассчитаны на коэффициент мощности 0,8 или 1,0.

Prime Power: Допустима постоянная работа с переменной нагрузкой в течение неограниченного количества часов в год в соответствии с ISO8528-1, при этом перегрузка в 10% допускается в течение одного часа за каждые 12 часов работы в соответствии с ISO 3046-1.

Standby Power: Аварийное резервное питание в системах с переменной нагрузкой в соответствии с ISO8528-1 в случае отключения электроэнергии.

Перегрузка в режиме не предусмотрена, так как соответствующие генераторы имеют пиковую непрерывную нагрузку 27°C Tide Power оставляет за собой право изменять конструкцию или технические характеристики без уведомления и без каких-либо обязательств или ответственности.

Учитывая инновации и конкурентоспособность рынка, компания Tide Power всегда идет на шаг впереди рынка, предоставляя нашим клиентам больше возможностей для выбора в продвижении бизнеса. Наша недавно представленная **серия Econic**, обладая всеми теми же уникальными характеристиками, что и серия Genova, обещает еще более компактный размер без ущерба для надежности и качества. Весь корпус выполнен из полноценного стального листа, что упрощает конструкцию и исключает верхнюю подъемную балку, основание обеспечивает оснащение выемками для вилочного погрузчика, с крепким такелажным устройством для удобства транспортировки. Большая дверь на корпусе значительно облегчает процесс обслуживания, а внешняя топливная горловина для заправки топливом обеспечивает более надежную работу.





Преимущества ДГУ в кожухе Econic

1. Конкурентоспособная стоимость
2. Более компактная компоновка
3. Конфигурация с горизонтальным выходом выхлопных газов
4. Панель управления сбоку
5. Паза для вилочного погрузчика
6. Основание с такелажными отверстиями
7. Внешняя заправочная горловина



Двигатель		Cummins 6BT5.9-G1		
		Значение		
			Prime Standby	
Основные характеристики	Частота	Гц	50	
	Скорость ДВС	об.мин.	1500	
	Количество цилиндров/тип		6 cyl /Рядн / 4-тактный	
	Наддув воздуха		Turbocharged/Турбированный	
	Регулятор скорости		механический	
	Диаметр цилиндра/ ход поршня	мм	102/120	
	Объем двигателя	литр	5,9	
	Степень сжатия		17.3: 1	
	Скорость поршня	м/с	6,0	
	Скорость холостого хода ДВС	об.мин.	750-850	
Мощность двигателя	мех.кВт	86	92	
Топливная система	Расход топлива при 110% ном. Нагрузки	л/ч	23,6	
	Расход топлива при 100% ном. Нагрузки	л/ч	22,3	
	Расход топлива при 75% ном. Нагрузки	л/ч	16,9	
	Расход топлива при 50% ном. Нагрузки	л/ч	11,3	
	Расход топлива при 25% ном. Нагрузки	л/ч	6,5	
	Объем стандартного топливного бака	литр	8 / 180	
Система подачи воздуха	Максимальное сопротивление воздуха для усиленного фильтра			
	- Загрязненный элемент фильтра	кПа	6	
	- Чистый элемент фильтра	кПа	4	
	Поток входного воздуха	л/с	100	108
Выхлопная система	Максимально допустимое противодавление	кПа	10	
	Размер фланца выхлопных газов	мм	75	
	Поток выхлопного газа	л/с	250	280
	Т выхл. газа	°С	526	565
Масляная система	Объем масляной системы	литр	16,4	
	Максимальный объем картера	литр	14,2	
	Минимальный объем картера	литр	12,3	
	Максимальная Т масла	°С	121	
Система охлаждения	Объем ОЖ в ДВС	литр	7,9	
	Диапазон работы термостата	°С	82-95	
	Т мах ож	°С	100	104
Электрическая система ДГУ	Напряжение системы	В	24	
	АКБ		необслуживаемая	
	Кабель АКБ		комплект	
Энергобаланс	Тепло выделяемое в атмосферу от ДГУ	кВт	19	21
	Тепло в ОЖ	кВт	54	61
	Тепло преобразованное в выхлоп	кВт	TBD	TBD

Генератор		50Hz/1500R.P.M	
		Значение	
Основные характеристики	Изготовитель		Tide Power
	Модель		FPA27-801
	Муфта / кол-во подшипников		прямое / 1 подшипник
	Фазность / кол-во полюсов		3-фазы / 4-полюса
	Коэфф. Мощности		Cos Φ = 0.8
	Автоматический регулятор напряжения		в наличии
	Регулировка напряжения		± 1 %
	Класс изоляции		H
	Класс водо-грязе защиты		IP23
	Возбуждение		Shunt
	Высота над уровнем моря	м	≤1000
	Разнос по скорости	min -1	2250

Краткое описание системы контроля Tide Power Easycon				
Модель контроллера / ComAp / DeepSea	DSE4520	DSE6120	EC 4.0 / AMF25	EC 5.0 / IG-NT
Картинка контроллера				
Стандартная комплектация ДГУ	○	●	○	○
Отображаемые параметры				
Напряжение фаз	●	3	3	3
Ток	●	●	●	●
Частота	●	●	●	●
Активная мощность	●	●	●	●
Реактивная мощность	●	●	●	●
Полная мощность	●	●	●	●
Кэф. Мощности	●	●	●	●
Счетчик электроэнергии тех. учет	●	●	●	●
Защиты генератора				
Ненормальное напряжение	●	●	●	●
Предупреждение о токовой перегрузке	×	●	●	●
Защита о перегрузке по току	●	●	●	●
Защита о перегрузке по частоте	●	●	●	●
Защита по короткому замыканию	MCCB / ●	MCCB / ●	MCCB / ●	MCCB / ●
Хар-ки двигателя				
Давление масла	●	●	●	●
Т охл. Жидкости	●	●	●	●
Счетчик топлива/датчик топлива	●/○	●/○	●/○	●/○
Скорость	●	●	●	●
Напряжение АКБ	●	●	●	●
Наработка	●	●	●	●
Защиты двигателя				
Давление масла низкое Предупреждение	×	●	●	●
Давление масла низкое Защита	●	●	●	●
Т масла высокое Предупреждение	×	●	●	●
Т масла высокое Защита	●	●	●	●
Разнос ДВС/Overspeed Предупреждение	×	●	●	●
Разнос ДВС/ Overspeed Защита	×	●	●	●
Зарядный генератор	●	●	●	●
Functions				
Удаленный Start	●	●	●	●
AMF Автоматический отказ сети	●	●	●	●
Программируемые входа	●	●	●	●
Программируемые выходн сигналы	●	●	●	●
Модуль расширения	×	○	○	○
Функции коммуникации	×	○	○	● / RS232 / 485
Порт коммуникации	USB	○	○	RS232 / 485
CAN	●	×	●	●
Сервисный индикатор	×	×	●	●
История отказов	●	●	●	●
Gen-Gen синхронизация	×	×	×	●
Gen-Mains синхронизация	×	×	×	●

Примечание: ● Стандартная поставка

○ Доступно опционально

× не доступно

«Обеспечьте себе более комфортную работу с помощью нашей системы шумопоглощения».

Особенности:

Чрезвычайно прочная и устойчивая к коррозии конструкция

- Корпус изготовлен из листовой стали толщиной 1,5 мм с порошковым покрытием
- Встроенный топливный бак на 8-12 часов, интегрированный в основание ДГУ
- Превосходный дизайн
- Компактная конструкция и долгий срок службы
- Глушитель встроенный
- Замки и петли из стали с черным порошковым покрытием проверены на устойчивость к коррозии.
- Внешняя заправочная горловина

Простой ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание



- Отдельная установленная панель управления на торцевой стороне, легкодоступные электрические соединения для подключения.
- Боковые двери открываются на 180°.
- Доступ к заправке радиатора через крышку сверху.
- Слив смазочного масла и слив радиатора.
- Предусмотрен ручной масляный насос.

Надежность и безопасность

- Защита от утечки на землю.
- 40-50мм невоспламеняющийся материал внутри.
- Смотровое окно панели управления в закрывающейся дверце.
- Кнопка аварийной остановки установлена с внешней стороны.
- Доступ к топливному баку и аккумулятору возможен только через запирающиеся дверцы
- Система глушения выхлопных газов закрыта для безопасности оператора
- Эффективное распределение охлаждающего воздуха для предотвращения перегрева, надежная работа в самых суровых условиях.

Транспортабельность

- Оснащение выемками для вилочного погрузчика



Габаритные размеры, вес и уровень шума

Размеры (L x W x H) mm	Вес кг	Уровень шума dB(A) at 7m	Емкость бака@100% нагрузка	
			Часов	Литров
2850x1100x1450	1350	75	8	178

Дизельный ДВС/ дополнительные принадлежности для установки на раму:

Дизельный ДВС/ дополнительные принадлежности для установки на раму:

Система охлаждения

- Теплозащитные кожухи двигателя
- Сигнализация и отключение при низком уровне охлаждающей жидкости (в зависимости от модели ДГУ)
- Высокотемпературный и антиэрозионный радиатор для открытой установки
- 50% антифриз @-36°C

Система охлаждения

- антиэрозионный радиатор для низкошумных ДГ
- Отдельностоящий радиатор с теплообменником
- Отдельная башня охлаждения с теплообменником

Фильтра

- Дополнительные воздушные фильтры
- Двойные воздушные фильтры для тяжелых условий
- Дополнительные топливные фильтры
- Дополнительные масляные фильтры

Фильтра

- Установленный воздушный фильтр для тяжелых условий эксплуатации

Выхлопная система

- Шумоглушитель для ДГУ открытого типа
- Глушитель из нержавеющей стали с монтажн. набором
- Защитный кожух для горячей части

Выхлопная система

- Смонтирован фильтр воздуха для тяжелой среды

Топливная и масляная система

- Отдельный/внешний топливный бак
- Водоотделитель/ топливный сепаратор
- 3-ходовой топливный клапан
- Ручной перепускной/ bypass клапан
- Доп.бак для подготовки смазочного масла
- Насос для слива масла
- Датчик уровня топлива
- Охладитель топлива
- Автоматическая система подкачки топлива с датчиком уровня с предупреждением/отключением по низкому уровню
- Нагреватель охлаждающей жидкости 220/240 В
- Подогреватель масла для сильных холодов

Топливная и масляная система

- Монолитный топливный бак в основе
- Защищенный топливный бак в основе

Запуск и зарядка

- АКБ увелич. ёмкости Т ниже -17°C
- Реле извлечения АКБ
- Подогреватель АКБ

Запуск и зарядка

- отсутствуют

Система управления и подключение питания:

Система управления и подключение питания:

Система контроля и АВ (выключатели)

- Различные функциональные модули Tide Easy
- Вмонтированная звуковая и видимая подсветка
- Крышка панели управления (80 кВА и ниже)
- Моторизованный Авт.Выкл. 3 полюса
- Моторизованный Авт.Выкл. 4 полюса
- Возможность установки АВ другого бренда (АЕ)
- Выключатель защиты от утечки на землю

Система контроля и АВ (выключатели)

- Различные стандартные розетки и подключения, устанавливаемые снаружи корпуса

Опциональные решения

Индивидуальные решения

Бесщеточный генератор:

- 12-выводной статор (в зависимости от напряжения)
- Взаимозаменяемые фланцы S.A.E и приводные диски
- Удобные фильтры на входе и выходе воздуха
- Береговой тип, Цвет окраски генератора P.M.G или вспо
- AREP система только для Leroy-Somer
- Отключение шунта
- Внешний потенциометр
- Вспомогательные контакты и двойной подшипник
- Антиконденсатный нагреватель
- Тепловая защита статора

Бесщеточный генератор:

- Класс повышения температуры F
- Генератор морского исполнения
- Ирусовершенство под HV/ ВВ генераторы

Автоматическое распределительное/вводное устройство АВР

АВР/ АТС - 4 полюсн

Tide Power предлагает не только переключатель, но и интегрированную систему контроля и переключения сети для круглосуточной защиты электропитания. Система обеспечивает автоматический запуск и работу генераторной установки в случае сбоя в сети, перенапряжения или потери сети с автоматическим переключением после ее восстановления.

Преимущества системы:

- Автоматическое переключение и возврат с основного питания на ДГУ без вмешательства оператора.
- Диапазон линейки от **32А до 4000 А**, улучшенная защита с 4-полюсным устройством.
- Стандартные конфигурации, конфиг-ции с байпасной изоляцией и конфигурации с сервисным входом.
- Спроектированы совместим с генераторами и распределительными устройствами TIDE POWER.
- Пыле-, водо- защитный корпус IP42
- Контроллер АВР/АТС (функция AMF/ автоматич. отказ сети), интеграция с AMF25
- Простая установка: настенный и напольный монтаж



Контейнерные и кожуховые решения:

Погодозащитный & Шумопоглощающий

- R серия кожухов
- ISO 20ft КОНТЕЙНЕР
- ISO 40ft КОНТЕЙНЕР
- Замки и петли из нержавеющей стали

Контейнерные и кожуховые решения

Погодозащитный & Шумопоглощающий

- Супер малошумный кожух
- Погодозащитный кожух
- Корпус с звукопоглощающим материалом
- Перфо лист с звукопоглощающей оболочкой из каменной ваты

Пожалуйста, обратитесь в отдел продаж Tide Power для получения подробной информации о вышеуказанных опциях.

Гарантия

Дистрибьютор, дилер или уполномоченный представитель Tide Power осуществляет ввод в эксплуатацию в течение 6 месяцев с даты отгрузки с завода. Действие гарантии начинается с даты ввода в эксплуатацию (Регистрация даты запуска в Tide Power в течение 6 месяцев является обязательной и может быть принудительной)

Данная гарантия не распространяется на неисправности, вызванные повреждениями, неразумным использованием, неправильным применением, ремонтом или обслуживанием неуполномоченными лицами, либо обычного износа.

Гарантийное покрытие

Генераторы, используемые в качестве коммерческого источника энергии: Один (1) год или 1000 часов (в зависимости от того, что наступит раньше) / дата отгрузки с завода или регистрация даты и моточасов при вводе в эксплуатацию.