

ETVEL

Group of energy



ДИЗЕЛЬНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

ETVEL

Модель ED-22R

Мощность максимальная (кВт/ кВА)	17,6/22
Мощность номинальная (кВт /кВА)	16/20
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400
Гарантия производителя	12 месяцев

Общая информация

Исполнение	Кожух
Объем топливного бака (л)	75
Уровень шума (дБ/7м)	70
Габариты ДхШхВ (мм)	1800x860x1090
Вес (кг)	670

Альтернатор

Модель	YHG16
Тип	Синхронный, одноопорный
Коэффициент мощности	0,8
Класс изоляции	Н
Количество полюсов	4

Двигатель RICARDO

Модель	ZH490D
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Тип двигателя	Атмосферный
Тип охлаждения	Водо-воздушное
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	1500
Мощность (кВт)	22
Рабочий объем (л)	2,54
Диаметр и ход поршня (мм)	90x100
Степень сжатия	18:1
Система запуска	Электростартер
Объем системы охлаждения (л)	4
Объем масляной системы (л)	7
Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч)	4,5
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	253
Рекомендуемое масло	SAE10W40



MEBAY®



Панель управления Mebay

Вольтметр

Амперметр

Частотомер

Температура двигателя

Уровень топлива

Давление масла

Заряд АКБ

Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя

Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла

Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов

Индикация/звуковой сигнал общей аварии

Индикация ошибки заряда АКБ

Счетчик моточасов

Возможность дистанционного запуска по сухому контакту

Дополнительные опции

2 степень автоматизации

3 степень автоматизации

Синхронизация

Шасси

Блок-контейнер

Подогреватель охлаждающей жидкости

Дополнительная емкость для топлива

