

Технические характеристики дизельного генератора ED-630DS

| Модель ED-630DS | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Мощность максимальная (кВт/кВА) | 504/630 |
| Мощность номинальная (кВт/кВА) | 458/572 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Напряжение (В) | 400 |
| Гарантия производителя | 24 месяца |
| Общая информация | |
| Исполнение | Кожух |
| Объем топливного бака (л) | 600 |
| Уровень шума (дБ/7м) | - |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 3680x1600x2810 |
| Вес (кг) | - |
| Двигатель | |
| Модель | DP180LA |
| Количество цилиндров | 10 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тип двигателя | Турбонаддув |
| Тип охлаждения | Водо-воздушное |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Скорость вращения (об/мин) | 1500 |
| Мощность (кВт) | 486 |
| Рабочий объем (л) | 18,2 |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 128x142 |
| Степень сжатия | 15:1 |
| Степень запуска | Электростартер 24В |
| Объем системы охлаждения (л) | 91 |
| Объем масляной системы (л) | 34 |
| Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч) | 94,2 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 260 |
| Рекомендуемое масло | SAE10W40 |



| Альтернатор | |
|---|-------------|
| Модель | SX460 |
| Тип | Бесщеточный |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Класс изоляции | H |
| Количество полюсов | 4 |
| Панель управления | |
| Вольтметр Амперметр Частотомер Температура двигателя Уровень топлива Давление масла Заряд АКБ Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов Индикация/звуковой сигнал общей аварии Индикация ошибки заряда АКБ Счетчик моточасов Возможность дистанционного запуска по сухому контакту | |
| Дополнительные опции | |
| 2 степень автоматизации 3 степень автоматизации Синхронизация Шасси Блок-контейнер Подогреватель охлаждающей жидкости Дополнительная емкость для топлива | |

Особенности генераторов ETVEL



Производство

 **Турция**

- ✓ Оцинкованный кожух
- ✓ Шумозащита
- ✓ АВР и ПОЖ идут в комплексе с каждым генератором ETVEL
- ✓ Гарантийный период 2 года
- ✓ Электронный регулятор оборотов
- ✓ Проф. двигатели
- ✓ Съёмный пластиковый бак

Производство

 **Китай**

- ✓ Высокое качество сборки
- ✓ Резервная серия двигателей
- ✓ Контроллер: MEVAY DC52D
- ✓ Тщательная предпродажная подготовка
- ✓ Гарантия завода изготовителя 1 год

