



Fogo FDG 130 V

FDG 130 V- трехфазный генератор с номинальной мощностью 104 кВт в кожухном исполнении.

Основное	
Страна марки	Польша
Панель управления на базе контроллера	ComAp
Основная мощность (Prime power), кВА/кВт (PRP)	130 / 104
Резервная мощность (Stand-by power), кВА/кВт (LTP)	143 / 114
Номинальная сила тока, А	188
Род тока	переменный, 3-фазный
Выходное напряжение, В	400/230
Частота выходного напряжения альтернатора	50
Расход при нагрузке топлива 100%	30,1
Расход при нагрузке топлива 75%	22,4
Расход при нагрузке топлива 50 %	15,6
Длина, мм	3000
Ширина, мм	1162
Высота, мм	1873
Сухой вес, кг	1810
Емкость стандартного топливного бака, литр	210

Двигатель

Страна-производитель двигателя	Италия
Бренд двигателя	Volvo
Модель двигателя	TAD532GE
Тип двигателя	Дизельный, четырехтактный
Основная мощность двигателя кВт	104
Вид наддува воздуха	Турбонаддув с интеркулером типа "воздух-воздух"
Система впрыска топлива	Прямой впрыск
Частота вращения двигателя	1500
Охлаждение	Жидкостное
Количество, расположение цилиндров	Рядное
Регулятор частоты вращения двигателя	механический
Электрическая система, В	12
Общий объем масла	13,0
Общий объем антифриза	20,2
Тип аккумуляторной батареи	Свинцово-кислотная

Генератор

Производитель альтернатора	Leroy Somer
Страна-производитель альтернатора	(Франция/Чехия)
Модель альтернатора	TAL044H
Тип альтернатора	Синхронный 4-полюсный
Ток короткого замыкания	≥ 270 % в течении 5 с
Точность регулирования напряжения, %	0,25
Изоляция	Класс H
Уровень технической защиты	IP 23