

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

### Дизельный генератор GD188CW в кожухе.

Номинальная мощность (PRP), кВт	136
Максимальная мощность (LTP), кВт	150
Номинальная мощность (PRP), кВА	170
Максимальная мощность (LTP), кВА	188
Опорное напряжение, В, Cos φ	380 ~0,8
Частота, Гц	50
Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А)	80

### ДВИГАТЕЛЬ

Производитель	Weichai
Модель	WP6D167E200
Конструкция	4 цилиндровый, 4 -тактный
Система охлаждения	жидкостное
Скорость вращения двигателя, об/мин	1500
Пусковая система / аккумулятор/напряжение	Электростартер / 2 * 80 А / 24 В
Регулятор частоты вращения	Электронный

### АЛЬТЕРНАТОР

Модель	BW-274G
Изоляция	класс H
Тип конструкции	Синхронный бесщёточный

### ТОПЛИВНЫЙ БАК

Тип топлива	Дизельное
Объем, л	378
Расход топлива (75% нагрузки), л	27.6
Продолжительность работы без дозаправки (при 75% нагрузки), ч	13.6
Расход топлива (100% нагрузки), л	35.6
Продолжительность работы без дозаправки (при 100% нагрузки), ч	10.6

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС ДГУ

Длина, мм	3250
Ширина, мм	1060
Высота, мм	1630
Вес (сухой), кг	1910

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Модель	ComAp AMF-8
Общие размеры (д*в), мм	209 x 166
Размер дисплея (д*в), мм	168 x 110
Языки	Английский / Русский / другие...
Функция контроля сети	да

### СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3-х полюсный автоматический выключатель	да
Зарядное устройство АКБ	да
Глушитель	да
Подогреватель охлаждающей жидкости (ПОЖ)	да
Автомат ввода резерва	опционально