

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Дизельный генератор GD33CW в кожухе.

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 24 |
| Максимальная мощность (LTP), кВт | 26 |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 30 |
| Максимальная мощность (LTP), кВА | 33 |
| Опорное напряжение, В, Cos φ | 380 ~0,8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А) | 75 |

ДВИГАТЕЛЬ

| | |
|---|------------------------------|
| Производитель | Weichai |
| Модель | WP2.3D33E200 |
| Конструкция | 4 цилиндровый, 4 -тактный |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Пусковая система / аккумулятор/напряжение | Электростартер / 60 А / 12 В |
| Регулятор частоты вращения | Электронный |

АЛЬТЕРНАТОР

| | |
|-----------------|------------------------|
| Модель | BW-184G |
| Изоляция | класс H |
| Тип конструкции | Синхронный бесщёточный |

ТОПЛИВНЫЙ БАК

| | |
|--|-----------|
| Тип топлива | Дизельное |
| Объем, л | 67 |
| Расход топлива (75% нагрузки), л | 4.9 |
| Продолжительность работы без дозаправки (при 75% нагрузки), ч | 13.6 |
| Расход топлива (100% нагрузки), л | 6.6 |
| Продолжительность работы без дозаправки (при 100% нагрузки), ч | 10.1 |

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС ДГУ

| | |
|-----------------|------|
| Длина, мм | 1950 |
| Ширина, мм | 850 |
| Высота, мм | 1050 |
| Вес (сухой), кг | 755 |

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Модель | ComAp AMF-8 |
| Общие размеры (д*в), мм | 209 x 166 |
| Размер дисплея (д*в), мм | 168 x 110 |
| Языки | Английский / Русский / другие... |
| Функция контроля сети | да |

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | |
|--|-------------|
| 3-х полюсный автоматический выключатель | да |
| Зарядное устройство АКБ | да |
| Глушитель | да |
| Подогреватель охлаждающей жидкости (ПОЖ) | да |
| Автомат ввода резерва | опционально |