

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Дизельный генератор GD550CS в кожухе.

Номинальная мощность (PRP), кВт	400
Максимальная мощность (LTP), кВт	440
Номинальная мощность (PRP), кВА	500
Максимальная мощность (LTP), кВА	550
Опорное напряжение, В, Cos φ	380 ~0,8
Частота, Гц	50
Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А)	80

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель	SDEC
Модель	6ETAА12.8-G310
Конструкция	6 цилиндровый, 4 -тактный
Система охлаждения	жидкостное
Скорость вращения двигателя, об/мин	1500
Пусковая система / аккумулятор/напряжение	Электростартер / 2 * 150 А / 24 В
Регулятор частоты вращения	Электронный

АЛЬТЕРНАТОР

Модель	BW-354D
Изоляция	класс H
Тип конструкции	Синхронный бесщёточный

ТОПЛИВНЫЙ БАК

Тип топлива	Дизельное
Объем, л	1112
Расход топлива (75% нагрузки), л	77,1
Продолжительность работы без дозаправки (при 75% нагрузки), ч	14,4
Расход топлива (100% нагрузки), л	102,9
Продолжительность работы без дозаправки (при 100% нагрузки), ч	10.8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС ДГУ

Длина, мм	4500
Ширина, мм	1810
Высота, мм	2360
Вес (сухой), кг	4558

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Модель	ComAp AMF-8
Общие размеры (д*в), мм	209 x 166
Размер дисплея (д*в), мм	168 x 110
Языки	Английский / Русский / другие...
Функция контроля сети	да

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3-х полюсный автоматический выключатель	да
Зарядное устройство АКБ	да
Глушитель	да
Подогреватель охлаждающей жидкости (ПОЖ)	да
Автомат ввода резерва	опционально
ЗИП на первое ТО	да