

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР GP770DZ

Стандартная мощность

687.5кВА / 550кВт

Резервная мощность

755кВА / 605кВт

ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

Повышенная доступность оборудования для пользователей. Проверенный, надежный и универсальный генератор. Стабильность электропитания нагрузки на новом уровне!

Удобство использования. После установки на место эксплуатации, может быть запущен даже низко квалифицированным персоналом.

Снижение затрат на транспортировку и установку. Компактная и прочная конструкция с интегрированными крепежными элементами позволяет быстрее и безопаснее транспортировать и устанавливать генератор на место эксплуатации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Обеспечьте безопасность в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Для предотвращения аварий и несчастных случаев, выполнять ежедневные и профилактические проверки в обязательном порядке.



GENERAL POWER

ДВИГАТЕЛЬ DEUTZ



Модель

• Основная мощность	кВА	687.5
• Резервная мощность	кВА	755
• Напряжение	В	400/230
• Номинальный ток	А	992.2
• Уровень шума	дБ(7м)	≤93

Двигатель

• Модель	HC12V132ZL-LAG1A	
• Количество цилиндров		12 V
• Рабочий объем	л	23.812
• Диаметр цилиндра/ход поршня	мм	132/145
• Степень сжатия		16.5
• Частота вращения	об/мин	1500
• Пуск двигателя	В	24

Выхлопная система

• Поток выхлопных газов	м³/ч	-
• Температура выхлопных газов	°C	560
• Максимальное противодавление	мБар	50
• Максимальное давление на входе	мБар	50

Воздушная система

• Поток воздуха на горение	м³/ч	-
• Расход охлаждающего воздуха	м³/ч	-

Топливная система

• Расход при 100% нагрузке	л/час	129
• Расход при 75% нагрузке	л/час	97
• Расход при 50% нагрузке	л/час	49
• Объем топливного бака	л	1463

Система смазки

• Объем ёмкости масла	л	48
• Расход масла	г/кВт*ч	≤4

Система охлаждения

• Объем системы	л	30
• Рабочий диапазон термостата,	°C	94-102
• Макс. температура ОЖ (охлаждающей жидкости)	°C	103

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР GP770DZ

Альтернатор

• Модель	GeneralPower	GP544F
	STAMFORD	HC1544F
• Фазность		3
• Напряжение	В	400/230
• Тип подключения		3 Phase 4 wire, Y type
• Количество подшипников		1
• Коэффициент мощности		0,8
• Частота	Гц	50
• Основная мощность	кВА	687.5
• Тип возбудителя		Бесщеточный, самовозбуждение
• Регулировка напряжения	%	±0,5
• Класс защиты		IP 23
• Класс изоляции		H/N
• Высота над уровнем моря	м	≤ 1000

Контроллер DEEPSEA

• Модель	DSE6120
• Основные функции	
» Низкое давление масла	
» Высокая температура воды	
» Высокое / низкое напряжение	
» Высокая температура двигателя и превышение скорости	
» Регулятор частоты напряжения	
» Экстренная остановка	
» Ошибка запуска	



Опциональные модули управления



- Модуль автоматического управления генератором
- Модуль удаленного контроля с доступом по телефону, интернет, кабелю
- Дубликат контроллера на панели АВР
- Модуль управления синхронизацией
- Панель распределения нагрузки

687.5KVA / 550KBT



Стандартные функции

- Двигатель (DEUTZ)
- Радиатор 50°C макс., вентиляторы с ременным приводом
- 12В генератор переменного тока
- Альтернатор: одноопорный альтернатор переменного тока IP23, класс изоляции H/H
- Стандартная система автоматического управления
- Комплект фильтров: воздушный, топливный и масляный
- Автоматический выключатель защиты генератора
- Базовый топливный бак
- Система выпуска отработавших газов (гофрированная выхлопная труба, выхлопной сифон, фланец, глушитель)
- Руководство пользователя
- Зарядное устройство АКБ
- Подогреватель ОЖ двигателя


Опции

- Подогреватель обмоток альтернатора
- PMG
- Водомасляный сепаратор
- Пульт дистанционного управления
- АВР

Гарантийный срок*


12 месяцев с даты покупки или 1000 мото часов (в зависимости от того, что произойдет раньше).

Габариты



Открытый

ДхШхВ	мм	4100*2000*2250
Вес	кг	3900



В кожухе

ДхШхВ	мм	5280*2100*2500
Вес	кг	5300

