

МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ	GS100R
Номинальная мощность (кВт/кВА)	100/125
Резервная мощность (кВт/кВА)	110/138
Номинальный ток (А)	181А
Напряжение (В)	400 В
Частота (Гц)	50
Частота оборотов (об/мин)	1500
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	R6105AZLD
Производитель двигателя	RICARDO
Номинальная мощность (кВт)	110
Регулятор оборотов	Электронный
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм)	105*130
Система подачи воздуха	Прямого впрыска
Расположение цилиндров	В ряд
Объем двигателя (л)	6,49
Количество цилиндров	6
Расход топлива (л/час)100%	28,5
75%	22,6
50%	16,4
Тип охлаждения	Жидкостное
Объем охлаждающей жидкости - только для двигателя (л)	44
МОДЕЛЬ АЛЬТЕРНАТОРА	JLT274C2
Номинальная мощность (кВт)	100
Коэффициент мощности (COS φ)	0.8
Количество полюсов	4
Система возбуждения	Самовозбуждение
Класс изоляции	Н
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	A.V.R
Панель управления	Fortrust 6120
размер и вес	
вес нетто в кожухе (кг)	2000
Объем топливного бака, л	200
размеры (мм)	2850*1100*1450