

МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ	GS120R
Номинальная мощность (кВт/кВА)	120 /150
Резервная мощность (кВт/кВА)	132/165
Номинальный ток (А)	217А
Напряжение (В)	400В
Частота (Гц)	50
Частота оборотов (об/мин)	1500
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	6108IZLD
Производитель двигателя	RICARDO
Номинальная мощность (кВт)	165
Регулятор оборотов	Электронный
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм)	105*135
Система подачи воздуха	Прямого впрыска
Расположение цилиндров	В ряд
Объем двигателя (л)	7,01
Количество цилиндров	6
Расход топлива (л/час)100%	43,2
75%	32,4
50%	23,8
Тип охлаждения	Жидкостное
Объем охлаждающей жидкости - только для двигателя (л)	44
МОДЕЛЬ АЛЬТЕРНАТОРА	JLT274E3
Номинальная мощность (кВт)	120
Коэффициент мощности (COS φ)	0.8
Количество полюсов	4
Система возбуждения	Самовозбуждение
Класс изоляции	Н
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	A.V.R
Панель управления	Fortrust 6120
Размер и вес:	
Вес нетто в кожухе (кг)	2200
Объем топливного бака, л	240
Габариты в кожухе (мм)	2950*1160*1560