

Модель генератора:	GS120W
Номинальная мощность (кВт/кВА)	120 кВт/150 кВА
Резервная мощность (кВт/кВА)	110 кВт/138 кВА
Номинальный ток (А)	217 А
Напряжение (В)	400 В
Частота (Гц)	50
Частота оборотов (об./мин.)	1500
Модель двигателя:	WP6D152E200
Номинальная мощность (кВт)	138
Регулятор оборотов	Электронный
Диаметр цилиндра/Ход поршня (мм)	105*130
Система подачи воздуха	Турбонаддув
Расположение цилиндров	Рядное
Объём двигателя (L)	6.75
Количество цилиндров	6
Расход топлива (л./час) 100%	32.10 л.
75%	24.08 л.
50%	17.66 л.
Тип охлаждения	Жидкостный
Объём охлаждающей жидкости – Только в двигателе (L)	32
Модель альтернатора:	GS JLT274F
Номинальная мощность (кВт)	128
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество полюсов	4
Система возбуждения	Самовозбуждение
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	A.V.R
Панель управления	Fortrust 6120
Габариты и вес	
Вес в кожухе, кг.	1920
Объём топливного бака, л.	240
Длина/Ширина/Высота мм.	3100*1160*1612