

Модель генератора:	GS160R
Номинальная мощность (кВт/кВА)	160/200
Резервная мощность (кВт/кВА)	176/220
Номинальный ток (А)	289 А
Напряжение (В)	400 В
Частота (Гц)	50
Частота оборотов (об. /мин.)	1500
Модель двигателя:	6RT80-176D
Производитель двигателя	RICARDO
Номинальная мощность (кВт)	181
Регулятор оборотов	Электронный
Диаметр цилиндра/Ход поршня (мм)	110*140
Система подачи воздуха	Турбонаддув
Расположение цилиндров	В ряд
Объём двигателя (L)	7,98
Количество цилиндров	6
Расход топлива (л./час) 100%	41,52
75%	31,14
50%	22,84
Тип охлаждения	Жидкостный
Объём охлаждающей жидкости – Только в двигателе (L)	39
Модель альтернатора:	JLT274H
Номинальная мощность (кВт)	160
Коэффициент мощности (cos φ)	0.8
Количество полюсов	4
Система возбуждения	Самовозбуждение
Класс изоляции	Н
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	A.V.R
Панель управления	Fortrust 6120
Габариты и вес	
Вес в кожухе, кг.	2200
Объём топливного бака, л.	320
Длина/Ширина/Высота мм.	2950*1160*1500