

Модель генератора:	GS200R
Номинальная мощность (кВт/кВА)	200/250
Резервная мощность (кВт/кВА)	220/275
Номинальный ток (А)	361А
Напряжение (В)	400 В
Частота (Гц)	50
Частота оборотов (об. /мин.)	1500
Модель двигателя:	HTP10ZLD
Производитель двигателя	RICARDO
Номинальная мощность (кВт)	225
Регулятор оборотов	Электронный
Диаметр цилиндра/Ход поршня (мм)	126*130
Система подачи воздуха	Турбонаддув
Расположение цилиндров	В ряд
Объём двигателя (L)	7,518
Количество цилиндров	6
Расход топлива (л./час) 100%	53,57
75%	40,18
50%	29,46
Тип охлаждения	Жидкостный
Объём охлаждающей жидкости – Только в двигателе (L)	39
Модель альтернатора:	JLT274K5
Номинальная мощность (кВт)	200
Коэффициент мощности (cos φ)	0.8
Количество полюсов	4
Система возбуждения	Самовозбуждение
Класс изоляции	Н
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	A.V.R
Панель управления	Fortrust 6120
Габариты и вес	
Вес в кожухе, кг.	3010
Объём топливного бака, л.	400
Длина/Ширина/Высота мм.	3600*1200*1900