

Модель генератора:	GS200W
Номинальная мощность (кВт/кВА)	200 кВт/250 кВА
Резервная мощность (кВт/кВА)	220 кВт/275 кВА
Номинальный ток (А)	361 А
Напряжение (В)	400 В
Частота (Гц)	50
Частота оборотов (об./мин.)	1500
Модель двигателя:	WP10D264E200
Номинальная мощность (кВт)	240
Регулятор оборотов	Электронный
Диаметр цилиндра/Ход поршня (мм)	126*130
Система подачи воздуха	Турбонаддув
Расположение цилиндров	Рядное
Объём двигателя (L)	9.726
Количество цилиндров	6
Расход топлива (л./час) 100%	55.10 л.
75%	41.33 л.
50%	30.31 л.
Тип охлаждения	Жидкостный
Объём охлаждающей жидкости – Только в двигателе (L)	60
Модель альтернатора:	GS JLT274K
Номинальная мощность (кВт)	200
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество полюсов	4
Система возбуждения	Самовозбуждение
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	A.V.R
Панель управления	Fortrust 6120
Габариты и вес	
Вес в кожухе, кг.	294
Объём топливного бака, л.	400
Длина/Ширина/Высота мм.	3800*1300*1932