

Модель генератора:	GS300R
Номинальная мощность (кВт/кВА)	300/375
Резервная мощность (кВт/кВА)	330/413
Номинальный ток (А)	542А
Напряжение (В)	400 В
Частота (Гц)	50
Частота оборотов (об. /мин.)	1500
Модель двигателя:	WT13B-330DE
Производитель двигателя	RICARDO
Номинальная мощность (кВт)	350
Регулятор оборотов	Электронный
Диаметр цилиндра/Ход поршня (мм)	131*155
Система подачи воздуха	Турбонаддув
Расположение цилиндров	В ряд
Объём двигателя (L)	12,53
Количество цилиндров	6
Расход топлива (л./час) 100%	77,86
75%	58,39
50%	42,82
Тип охлаждения	Жидкостный
Объём охлаждающей жидкости – Только в двигателе (L)	39
Модель альтернатора:	JLT444FS
Номинальная мощность (кВт)	300
Коэффициент мощности (cos φ)	0.8
Количество полюсов	4
Система возбуждения	Самовозбуждение
Класс изоляции	Н
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	A.V.R
Панель управления	Fortrust 6120
Габариты и вес	
Вес в кожухе, кг.	3850
Объём топливного бака, л.	400
Длина/Ширина/Высота мм.	4100*1360*2040