

Модель генератора:	GS320W
Номинальная мощность (кВт/кВА)	320/400
Резервная мощность (кВт/кВА)	352/440
Номинальный ток (А)	577А
Напряжение (В)	400В
Частота (Гц)	50
Частота оборотов (об./мин.)	1500
Модель двигателя:	WP13D385E200
Номинальная мощность (кВт)	350
Регулятор оборотов	Электронный
Диаметр цилиндра/Ход поршня (мм)	127*165
Система подачи воздуха	Турбонаддув
Расположение цилиндров	В ряд
Объём двигателя (L)	12.54
Количество цилиндров	6
Расход топлива (л./час) 100%	88.10
75%	66.08
50%	48.46
Тип охлаждения	Жидкостное
Объём охлаждающей жидкости – Только в двигателе (L)	80
Модель альтернатора:	GS JLT444F
Номинальная мощность (кВт)	320
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество полюсов	4
Система возбуждения	Самовозбуждение
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	A.V.R
Панель управления	Fortrust 6120
Габариты и вес	
Вес кожух, кг.	3900
Объём топливного бака, л.	640
Длина/Ширина/Высота мм.	4100*1450*2082