

Модель генератора:	GS400G
Номинальная мощность (кВт/кВА)	400 кВт/500 кВА
Резервная мощность (кВт/кВА)	440 кВт/550 кВА
Номинальный ток (А)	722 А
Напряжение (В)	400 В
Частота (Гц)	50
Частота оборотов (об./мин.)	1500
Модель двигателя:	PTAA6L-EG490
Номинальная мощность (кВт)	450
Регулятор оборотов	Электронный
Диаметр цилиндра/Ход поршня (мм)	132*166
Система подачи воздуха	Турбонаддув
Расположение цилиндров	Рядное
Объём двигателя (L)	13.6
Количество цилиндров	6
Расход топлива (л./час) 100%	109.13 л.
75%	81.85 л.
50%	60.02 л.
Тип охлаждения	Жидкостный
Объём охлаждающей жидкости – Только в двигателе (L)	60
Модель альтернатора:	GS JLT544D
Номинальная мощность (кВт)	400
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество полюсов	4
Система возбуждения	Самовозбуждение
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	A.V.R
Панель управления	Fortrust 6120
Габариты и вес	
Вес в кожухе, кг.	4200
Объём топливного бака, л.	800
Длина/Ширина/Высота мм.	4260*1600*2140