

Модель генератора:	GS400W
Номинальная мощность (кВт/кВА)	400 кВт/500 кВА
Резервная мощность (кВт/кВА)	440 кВт/550 кВА
Номинальный ток (А)	722 А
Напряжение (В)	400 В
Частота (Гц)	50
Частота оборотов (об./мин.)	1500
Модель двигателя:	WP13D490E310
Номинальная мощность (кВт)	450
Регулятор оборотов	Электронный
Диаметр цилиндра/Ход поршня (мм)	127*165
Система подачи воздуха	Турбонаддув
Расположение цилиндров	Рядное
Объём двигателя (L)	12.54
Количество цилиндров	6
Расход топлива (л./час) 100%	110.20 л.
75%	82.65 л.
50%	60.61 л.
Тип охлаждения	Жидкостный
Объём охлаждающей жидкости – Только в двигателе (L)	80
Модель альтернатора:	GS JLT544D
Номинальная мощность (кВт)	400
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество полюсов	4
Система возбуждения	Самовозбуждение
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	A.V.R
Панель управления	Fortrust 6120
Габариты и вес	
Вес в кожухе, кг.	4130
Объём топливного бака, л.	800
Длина/Ширина/Высота мм.	4300*1700*2240