

Модель генератора:	GS600G
Номинальная мощность (кВт/кВА)	600/725
Резервная мощность (кВт/кВА)	660/825
Номинальный ток (А)	1083А
Напряжение (В)	400В
Частота (Гц)	50
Частота оборотов (об./мин.)	1500
Модель двигателя:	PTAA10V-EG740
Номинальная мощность (кВт)	670
Регулятор оборотов	Электронный
Диаметр цилиндра/Ход поршня (мм)	134*145
Система подачи воздуха	Турбонаддув
Расположение цилиндров	V-образное
Объём двигателя (L)	20.8
Количество цилиндров	10
Степень сжатия	15.5:1
Объём масла, л	30
Расход топлива (л./час) 100%	136.70
75%	102.53
50%	75.19
Тип охлаждения	Жидкостное
Объём охлаждающей жидкости – Только в двигателе (L)	80
Модель альтернатора:	GS JLT544FM1
Номинальная мощность (кВт)	600
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество полюсов	4
Система возбуждения	Самовозбуждение
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	A.V.R
Панель управления	Fortrust 6120
Габариты и вес	
Вес открытое исполнение, кг.	4100
Объём топливного бака, л.	900
Длина/Ширина/Высота мм.	3250*1468*2182

