

Модель генератора:	GS600W
Номинальная мощность (кВт/кВА)	600/750
Резервная мощность (кВт/кВА)	660/825
Номинальный ток (А)	1083А
Напряжение (В)	400В
Частота (Гц)	50
Частота оборотов (об./мин.)	1500
Модель двигателя:	6M33D725E310
Номинальная мощность (кВт)	675
Регулятор оборотов	Электронный
Диаметр цилиндра/Ход поршня (мм)	150*185
Система подачи воздуха	Турбонаддув
Расположение цилиндров	В ряд
Объём двигателя (L)	19.6
Количество цилиндров	6
Расход топлива (л./час) 100%	144.40
75%	108.30
50%	79.42
Тип охлаждения	Жидкостное
Объём охлаждающей жидкости – Только в двигателе (L)	130
Модель альтернатора:	GS JLT544FM1
Номинальная мощность (кВт)	600
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество полюсов	4
Система возбуждения	Самовозбуждение
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	A.V.R
Панель управления	Fortrust 6120
Габариты и вес	
Вес открытое исполнение, кг.	4940
Объём топливного бака, л.	900
Длина/Ширина/Высота мм.	3700*1600*2200