

Модель генератора:	GS65W
Номинальная мощность (кВт/кВА)	65 кВт/81 кВА
Резервная мощность (кВт/кВА)	72 кВт/89 кВА
Номинальный ток (А)	117 А
Напряжение (В)	400 В
Частота (Гц)	50
Частота оборотов (об./мин.)	1500
Модель двигателя:	WP4.1D80E200
Номинальная мощность (кВт)	72
Регулятор оборотов	Электронный
Диаметр цилиндра/Ход поршня (мм)	105*118
Система подачи воздуха	Турбонаддув
Расположение цилиндров	В ряд
Объём двигателя (L)	4.087
Количество цилиндров	4
Расход топлива (л./час) 100%	15.80 л.
75%	11.85 л.
50%	8.69 л.
Тип охлаждения	Жидкостный
Объём охлаждающей жидкости – Только в двигателе (L)	28
Модель альтернатора:	GS JLT224G
Номинальная мощность (кВт)	68
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество полюсов	4
Система возбуждения	Самовозбуждение
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	A.V.R
Панель управления	Fortrust 6120
Габариты и вес	
Вес в кожухе, кг.	1260
Объём топливного бака, л.	130
Длина/Ширина/Высота мм.	2400*1000*1250