

Модель генератора:	GS70R
Номинальная мощность (кВт/кВА)	70/88
Резервная мощность (кВт/кВА)	77/96
Номинальный ток (А)	90 А
Напряжение (В)	400 В
Частота (Гц)	50
Частота оборотов (об. /мин.)	1500
Модель двигателя:	R4108IZLD
Производитель двигателя	RICARDO
Номинальная мощность (кВт)	75
Регулятор оборотов	Электронный
Диаметр цилиндра/Ход поршня (мм)	108*125
Система подачи воздуха	Турбонаддув
Расположение цилиндров	В ряд
Объём двигателя (L)	4,57
Количество цилиндров	4
Расход топлива (л./час) 100%	18,3
75%	13,8
50%	10,1
Тип охлаждения	Жидкостный
Объём охлаждающей жидкости – Только в двигателе (L)	28
Модель альтернатора:	JLT224H4
Номинальная мощность (кВт)	70
Коэффициент мощности (cos φ)	0.8
Количество полюсов	4
Система возбуждения	Самовозбуждение
Класс изоляции	Н
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	A.V.R
Панель управления	Fortrust 6120
Габариты и вес	
Вес в кожухе, кг.	1900
Объём топливного бака, л.	140
Длина/Ширина/Высота мм.	2670x1100x1400