

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Модель генератора:</b>                           | <b>GS80R</b>         |
| Номинальная мощность (кВт/кВА)                      | 80/100               |
| Резервная мощность (кВт/кВА)                        | 88/110               |
| Номинальный ток (А)                                 | 145 А                |
| Напряжение (В)                                      | 400 В                |
| Частота (Гц)                                        | 50                   |
| Частота оборотов (об. /мин.)                        | 1500                 |
| <b>Модель двигателя:</b>                            | <b>R6105ZD</b>       |
| <b>Производитель двигателя</b>                      | <b>RICARDO</b>       |
| Номинальная мощность (кВт)                          | 101                  |
| Регулятор оборотов                                  | Электронный          |
| Диаметр цилиндра/Ход поршня (мм)                    | 105*125              |
| Система подачи воздуха                              | Турбонаддув          |
| Расположение цилиндров                              | В ряд                |
| Объём двигателя (L)                                 | 4,57                 |
| Количество цилиндров                                | 6                    |
| Расход топлива (л./час) 100%                        | 21,3                 |
| 75%                                                 | 16,0                 |
| 50%                                                 | 11,7                 |
| Тип охлаждения                                      | Жидкостный           |
| Объём охлаждающей жидкости – Только в двигателе (L) | 44                   |
| <b>Модель альтернатора:</b>                         | <b>JLT224K5</b>      |
| <b>Номинальная мощность (кВт)</b>                   | <b>80</b>            |
| Коэффициент мощности (cos φ)                        | 0.8                  |
| Количество полюсов                                  | 4                    |
| Система возбуждения                                 | Самовозбуждение      |
| Класс изоляции                                      | Н                    |
| Класс защиты                                        | IP23                 |
| Регулятор напряжения                                | A.V.R                |
| <b>Панель управления</b>                            | <b>Fortrust 6120</b> |
| <b>Габариты и вес</b>                               |                      |
| Вес в кожухе, кг.                                   | 1900                 |
| Объём топливного бака, л.                           | 140                  |
| Длина/Ширина/Высота мм.                             | 2850*1120*1450       |