





1. Технические характеристики дизельного электроагрегата

No	Модель		HG 44 FM
1	Страна производитель		Турция
2	Марка двигателя		FAW
3	Страна производитель		КНР
4	Марка альтернатора		Maranello
5	Страна производитель		КНР
6	Максимальная мощность, кВА		44
7	Максимальная мощность, кВт		35
8	Номинальная мощность, кВА		39
9	Номинальная мощность, кВт		32
10	Модель двигателя		4DX21-53D
11	Кол-во цилиндров / Конфигурация		4-INLINE
12	Объем двигателя, л		3,86
13	Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм		102 / 118
14	Степень сжатия		17:1
15	Наддув		нет
16	Регулятор частоты оборотов двигателя		механический
17	Тип охлаждения		Жидкостное
18	Объем охлаждающей жидкости, л		16
19	Объем системы смазывания, л		12,5
20	Электрическая система		12
21	Скорость / Частота		1500 rpm / 50Hz
22	Максимальная мощность двигателя,	kWm	43
	тиксимальная мощность двигателя,	110%	10,4
23	Расход топлива, л/час	100%	9,3
		75%	6,8
23		50%	4,6
24	Температура выхлопных газов, С	2070	650
25	Поток выхлопных газов, м3/мин		7,92
26	Поток воздуха для горения, м3/мин		2,22
27	Поток охлаждающего воздуха, м3/мин		84,3
28	Модель альтернатора		M45
29	Количество фаз		3
30	Коэффициент мощности		0,8
31	Количество опор		одна
32	Количество полюсов		4
33	Количество наконечников		12
34	Стабильность напряжения		± % 1
35	Класс изоляции		H
36	Степень защиты		IP 23
37	Система возбуждения		АВР, бесщеточный
38	Тип соединения		звезда
39	Суммарные гармонические искажения		< %2,5
40	Частота, Нz		50
41	Выходное напряжение, VAC		230 / 400
42	Заявленная мощность, кВА		50
43	Эффективность, %		88,2
44	Габариты в открытом исполнении, мм		2000 x 950 x 1060
	* *		2240 x 900 x 1350
	L Lananuthi b kowaye mm		
45	Габариты в кожухе, мм Вес в открытом исполнении, кг		
	Вес в открытом исполнении, кг Вес в кожухе, кг		658 920