









1. Технические характеристики дизельного Электроагрегата

| N₂ | Модель | | HG 14 PL |
|----|--------------------------------------|-------|-------------------|
| 1 | Страна производитель | | Турция |
| 2 | Марка двигателя | | PERKINS |
| 4 | Марка альтернатора | | LEROY-SOMER |
| 6 | Максимальная мощность, кВА | | 14 |
| 7 | Максимальная мощность, кВт | | 11,2 |
| 8 | Номинальная мощность, кВА | | 13 |
| 9 | Номинальная мощность, кВт | | 10,4 |
| 10 | Модель двигателя | | 403A-15G |
| 11 | Кол-во цилиндров / Конфигурация | | 3-INLINE |
| 12 | Объем двигателя, л | | 1,496 |
| 13 | Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | | 84 / 90 |
| 14 | Степень сжатия | | 22,5:1 |
| 15 | Наддув | | Естественный |
| 16 | Регулятор частоты оборотов двигателя | | Механический |
| 17 | Тип охлаждения | | Жидкостное |
| 18 | Объем охлаждающей жидкости, л | | 7 |
| 19 | Объем системы смазывания, л | | 4,9 |
| 20 | Электрическая система | | 12 |
| 21 | Скорость / Частота | | 1500 rpm / 50Hz |
| 22 | Максимальная мощность двигателя | , kWm | 13,5 |
| 23 | Расход топлива, л/час | 110% | 4,1 |
| | | 100% | 3,7 |
| | | 75% | 2,8 |
| | | 50% | 2,1 |
| 24 | Температура выхлопных газов, С | | 490 |
| 25 | Поток выхлопных газов, м3/мин | | 2,88 |
| 26 | Поток воздуха для горения, м3/мин | | 1,08 |
| 27 | Поток охлаждающего воздуха, м3/мин | | 25,2 |
| 28 | Модель альтернатора | | TAL040D |
| 29 | Количество фаз | | 3 |
| 30 | Коэффициент мощности | | 0,8 |
| 31 | Количество опор | | одна |
| 32 | Количество полюсов | | 4 |
| 33 | Количество наконечников | | 6 |
| 34 | Стабильность напряжения | | ± % 1 |
| 35 | Класс изоляции | | Н |
| 36 | Степень защиты | | IP 23 |
| 37 | Система возбуждения | | АВР, бесщеточный |
| 38 | Тип соединения | | звезда |
| 39 | Суммарные гармонические искажения | | < %3,5 |
| 40 | Частота, Нz | | 50 |
| 41 | Выходное напряжение, VAC | | 230 / 400 |
| 42 | Заявленная мощность, кВА | | 16,5 |
| 43 | Эффективность, % | | 84,8 |
| 44 | Габариты в открытом исполнении, мм | | 700 x 1250 x 1000 |
| 45 | Габариты в кожухе, мм | | 700 x 1750 x 1200 |
| 46 | Вес в открытом исполнении, кг | | 332 |
| 47 | Вес в кожухе, кг | | 499 |
| | Бак, л | | 122 |