



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

HG 19 BL





1. Технические характеристики дизельного электроагрегата

№	Модель	HG 19 BL	
1	Страна производитель	Турция	
2	Марка двигателя	BAUDOIN	
3	Страна производитель	Франция-Китай	
4	Марка альтернатора	LEROY-SOMER	
5	Страна производитель	Индия	
6	Максимальная мощность, кВА	19	
7	Максимальная мощность, кВт	15	
8	Номинальная мощность, кВА	17	
9	Номинальная мощность, кВт	13	
10	Модель двигателя	4M06G20/5	
11	Кол-во цилиндров / Конфигурация	4-INLINE	
12	Объем двигателя, л	2,3	
13	Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм	89 / 92	
14	Степень сжатия	17,5:1	
15	Наддув	Естественный	
16	Регулятор частоты оборотов двигателя	Электронный	
17	Тип охлаждения	Жидкостное	
18	Объем охлаждающей жидкости, л	16	
19	Объем системы смазывания, л	9,5	
20	Электрическая система	12	
21	Скорость / Частота	1500 rpm / 50Hz	
22	Максимальная мощность двигателя, kWm	20	
23	Расход топлива, л/час	110%	5,4
		100%	4,8
		75%	3,7
		50%	2,6
24	Температура выхлопных газов, С	700	
25	Поток выхлопных газов, м3/мин	4,5	
26	Поток воздуха для горения, м3/мин	1,38	
27	Поток охлаждающего воздуха, м3/мин	48	
28	Модель альтернатора	TAL042C	
29	Количество фаз	1	
30	Коэффициент мощности	0,9	
31	Количество опор	одна	
32	Количество полюсов	4	
33	Количество наконечников	6	
34	Стабильность напряжения	± %1	
35	Класс изоляции	H	
36	Степень защиты	IP 23	
37	Система возбуждения	AVR, бесщеточный	
38	Тип соединения	треугольник	
39	Суммарные гармонические искажения	< %2	
40	Частота, Hz	50	
41	Выходное напряжение, VAC	230 / 400	
42	Заявленная мощность, кВА	21	
43	Эффективность, %	78,1	
44	Габариты в открытом исполнении, ШхДхВ мм	950 x 1650 x 1060	
45	Габариты в кожухе, ШхДхВ мм	950 x 2200 x 1450	
46	Вес в открытом исполнении, кг	581	
47	Вес в кожухе, кг	855	
48	Бак, л	90	