



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

HG 275 BC





1. Технические характеристики дизельного электроагрегата

№	Модель	HG 275 BC	
1	Марка двигателя	BAUDOIN	
2	Страна производитель	Франция/Китай	
3	Марка альтернатора	CROMPTON	
4	Страна производитель	Индия	
5	Максимальная мощность, кВА	275	
6	Максимальная мощность, кВт	220	
7	Номинальная мощность, кВА	250	
8	Номинальная мощность, кВт	200	
9	Модель двигателя	6M16G275/5	
10	Кол-во цилиндров / Конфигурация	6-INLINE	
11	Объем двигателя, л	9,7	
12	Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм	126 / 130	
13	Степень сжатия	17:1	
14	Наддув	Турбонаддув-интеркулер	
15	Регулятор частоты оборотов двигателя	Электрический	
16	Тип охлаждения	Жидкостное	
17	Объем охлаждающей жидкости, л	44	
18	Объем системы смазывания, л	26	
19	Электрическая система	24	
20	Скорость / Частота	1500 rpm / 50Hz	
21	Максимальная мощность двигателя, kWm	264	
22	Расход топлива, л/час	110%	63,2
		100%	56,9
		75%	42,2
		50%	28,4
23	Температура выхлопных газов, С	600	
24	Поток выхлопных газов, м3/мин	50,6	
25	Поток воздуха для горения, м3/мин	18	
26	Поток охлаждающего воздуха, м3/мин	415	
27	Модель альтернатора	G1R315SE	
28	Количество фаз	3	
29	Коэффициент мощности	0,8	
30	Количество опор	одна	
31	Количество полюсов	4	
32	Количество наконечников	6	
33	Стабильность напряжения	±1%	
34	Класс изоляции	H	
35	Степень защиты	IP 23	
36	Система возбуждения	ABP, бесщеточный	
37	Тип соединения	звезда	
38	Суммарные гармонические искажения	< %2,5	
39	Частота, Hz	50	
40	Выходное напряжение, VAC	230 / 400	
41	Заявленная мощность, кВА	275	
42	Эффективность, %	92,9	
43	Габариты в открытом исполнении, мм	1300 x 3000 x 1570	
44	Габариты в кожухе, мм	1300 x 3940 x 1850	
45	Вес в открытом исполнении, кг	2205	
46	Вес в кожухе, кг	2770	
47	Бак, л	385	