

## Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200-Т400 (Cummins)

<b>Общие характеристики</b>	
Мощность номинальная	200 кВт /250 кВА
Мощность максимальная	220 кВт/275 кВА
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток	360 А
Топливный бак	500 л
Расход топлива 75%	40 л\час
Вес ДГУ в открытом исполнении ( приблизительно )	2100 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления	Амперос 6120
Дополнительные приборы	нет
<b>Дизельный двигатель</b>	
Модель	Cummins 6LTAA8.9-G2
Мощность номинальная	220 кВт
Мощность максимальная	240 кВт
Количество цилиндров	6
Расположение	рядное
Тактность	4
Рабочий объем	8,9 л
Тип топливного насоса	Рядный ТНВД
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Турбонаддув с интеркуллером
Частота вращения	1500 об\мин
Диаметр и ход поршня	114/145 мм
Степень сжатия	16,6:1
Регулятор оборотов	Электронный
Напряжение электрооборудования двигателя	24В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	221 г/кВт х час
Рекомендуемые масла	SAE CF-4 15W40 или 10W30
Удельный расход масла	0,3 г/кВт х час
Емкость масляной системы	27 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
<b>Генератор переменного тока</b>	
Модель	UC274K
Номинальная мощность генератора	200 кВт
Максимальная мощность генератора	220 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	Н
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 12 мес