



Трёхфазный дизельный генератор с микропроцессорным пультом управления Datakom D500 для работы в ручном и автоматическом режимах. Для основного и резервного электроснабжения, ПОЖ и зарядка АКБ в комплектации ДГУ.



Артикул	MVAE 180IO D
Бренд	MVAE
Страна	Турция
Серия	Pro
Исполнение	Открытое
Мощн. основная PRP (кВт)	128
Мощн. основная PRP (кВА)	160
Мощн. резерв. LTP (кВт)	141

Мощн. резерв. ЛТР (кВА)	176
Частота (Гц)	50
Сила тока ГУ (А max)	254
Коэфф. мощности (cos φ)	0.8
Количество фаз	Три
Напряжение (В)	400/230
Запуск	Электро
Марка двигателя	IVECO ИТАЛИЯ
Модель двигателя	FPT N67 TM3A
Тип двигателя	Дизель
Макс.мощность двиг. (кВт)	152
Частота вращ. (об/мин)	1500
Количество цилиндров	6
Диаметр и ход поршня (мм)	104 x 132
Объём двигателя (л)	6.7
Регулировка скорости вращения	Механическая
Охлаждение	Жидкостное
Топливо	Дизель
Останов при низком уровне масла	Да
Стартовое напряжение (В)	12
Топливоподача	Прямой впрыск
Автомат защиты	Есть
Объём топливного бака (л)	300
Расход топл. при 50% нагруз. (л/ч)	18

Расход топл. при 75% нагруз. (л/ч)	29
Расход топл. при 100% нагруз. (л/ч)	36
Автономия при 75% нагрузке (ч)	10.3
Тип масла	SAE 15W40
Объём масла (л)	17.2
Тип охлаждающей жидкости	Антифриз
Объём охлаждающей жидкости (л)	25.5
Воздушный фильтр	Картридж бумажный
Количество АКБ	1
Тип и напряжение АКБ (В)	Необслуживаемые, 12
Подогреватель охлаждающей жидкости	Да
Марка альтернатора	SMF копия STAMFORD
Модель альтернатора	SMF270E
Технология	Бесщеточный
Тип возбуждения	Самовозбуждение
Модель регулятора	SX460
Точность регулировки (%)	1
Класс защиты	IP23
Класс изоляции	H
Тип соединения	Звезда
Напряжение (В)	400
Коэффициент мощности	0.8

Вес альтернатора (кг)	530
Панель управления	Datakom D500
Интерфейс	ЖК экран
Основной режим работы	Контроль сети (AMF)
Режим запуска ГУ	Ручной/Авто
Зарядное устройство	Datakom
Защита от перегрузки	Да
Кнопка аварийной остановки	Да
Удаленный старт (RS)	Да
Габариты, ДхШхВ (мм)	2700 x 1200 x 1510
Вес Нетто (кг)	1600

Всё Оборудование перед отгрузкой тестируется, заправляется всеми жидкостями (кроме дизельного топлива) и готово к работе, выдаётся гарантийный талон и инструкции на русском языке.

Гарантия на Оборудование 12 месяцев или 1000 м.ч. или что наступит раньше.