



Однофазный дизельный генератор с микропроцессорным пультом управления Datakom D500 для работы в ручном и автоматическом режимах. Для основного и резервного электроснабжения.



<b>Артикул</b>	MVAE 35Y0 D-M
<b>Бренд</b>	MVAE
<b>Страна</b>	Турция
<b>Серия</b>	Pro
<b>Исполнение</b>	Открытое
<b>Мощн. основная PRP (кВт)</b>	22.5
<b>Мощн. основная PRP (кВА)</b>	22,5

<b>Мощн. резерв. LTP (кВт)</b>	25
<b>Мощн. резерв. LTP (кВА)</b>	25
<b>Частота (Гц)</b>	50
<b>Сила тока ГУ (А max)</b>	109
<b>Коэфф. мощности (cos φ)</b>	1.0
<b>Количество фаз</b>	Одна
<b>Напряжение (В)</b>	230
<b>Запуск</b>	Электро
<b>Марка двигателя</b>	YANMAR
<b>Модель двигателя</b>	4TNV98-GGEAC
<b>Тип двигателя</b>	Дизель
<b>Макс.мощность двиг. (кВт)</b>	34
<b>Частота вращ. (об/мин)</b>	1500
<b>Количество цилиндров</b>	4
<b>Диаметр и ход поршня (мм)</b>	98 x 110
<b>Объём двигателя (л)</b>	3.32
<b>Регулировка скорости вращения</b>	Механическая
<b>Охлаждение</b>	Жидкостное
<b>Топливо</b>	Дизель
<b>Останов при низком уровне масла</b>	Да
<b>Стартовое напряжение (В)</b>	12
<b>Топливоподача</b>	Прямой впрыск
<b>Автомат защиты</b>	Есть
<b>Объём топливного бака (л)</b>	100

<b>Расход топл. при 50% нагруз. (л/ч)</b>	4.5
<b>Расход топл. при 75% нагруз. (л/ч)</b>	6.3
<b>Расход топл. при 100% нагруз. (л/ч)</b>	8.2
<b>Автономия при 75% нагрузке (ч)</b>	15.9
<b>Тип масла</b>	SAE 15W40
<b>Объём масла (л)</b>	10.5
<b>Тип охлаждающей жидкости</b>	Антифриз
<b>Объём охлаждающей жидкости (л)</b>	13
<b>Воздушный фильтр</b>	Картридж бумажный
<b>Количество АКБ</b>	1
<b>Тип и напряжение АКБ (В)</b>	Необслуживаемые, 12
<b>Подогреватель охлаждающей жидкости</b>	Да
<b>Марка альтернатора</b>	SMF копия STAMFORD
<b>Модель альтернатора</b>	SMF180G
<b>Технология</b>	Бесщеточный
<b>Тип возбуждения</b>	Самовозбуждение
<b>Модель регулятора</b>	SX460
<b>Точность регулировки (%)</b>	1
<b>Класс защиты</b>	IP23
<b>Класс изоляции</b>	H
<b>Тип соединения</b>	Звезда
<b>Напряжение (В)</b>	230

<b>Коэффициент мощности</b>	1,0
<b>Вес альтернатора (кг)</b>	215
<b>Панель управления</b>	Datakom D500
<b>Интерфейс</b>	ЖК экран
<b>Основной режим работы</b>	Контроль сети (AMF)
<b>Режим запуска ГУ</b>	Ручной/Авто
<b>Зарядное устройство</b>	Datakom
<b>Защита от перегрузки</b>	Да
<b>Кнопка аварийной остановки</b>	Да
<b>Удаленный старт (RS)</b>	Да
<b>Габариты, ДхШхВ (мм)</b>	1600 x 900 x 1100
<b>Вес Нетто (кг)</b>	680

Всё Оборудование перед отгрузкой тестируется, заправляется всеми жидкостями (кроме дизельного топлива) и готово к работе, выдаётся гарантийный талон и инструкции на русском языке.

**Гарантия на Оборудование 12 месяцев или 1000 м.ч. или что наступит раньше.**