



Трёхфазный дизельный генератор с микропроцессорным пультом управления Datakom D500 для работы в ручном и автоматическом режимах. Для основного и резервного электроснабжения, ПОЖ и зарядка АКБ в комплекте.



Артикул	MVAE 40YS D
Бренд	MVAE
Страна	Турция
Серия	Pro
Исполнение	В кожухе
Мощн. основная PRP (кВт)	30.4
Мощн. основная PRP (кВА)	38
Мощн. резерв. LTP (кВт)	33.6
Мощн. резерв. LTP (кВА)	42

Частота (Гц)	50
Сила тока ГУ (А max)	60.7
Коэфф. мощности (cos φ)	0.8
Количество фаз	Три
Напряжение (В)	400/230
Запуск	Электро
Марка двигателя	YANMAR
Модель двигателя	4TNV98-GGEAC
Тип двигателя	Дизель
Макс.мощность двиг. (кВт)	34
Частота вращ. (об/мин)	1500
Количество цилиндров	4
Диаметр и ход поршня (мм)	98 x 110
Объём двигателя (л)	3.32
Регулировка скорости вращения	Механическая
Охлаждение	Жидкостное
Топливо	Дизель
Останов при низком уровне масла	Да
Стартовое напряжение (В)	12
Топливоподача	Прямой впрыск
Автомат защиты	Есть
Объём топливного бака (л)	100
Расход топл. при 50% нагруз. (л/ч)	4.5
Расход топл. при 75% нагруз. (л/ч)	6.3

Расход топл. при 100% нагруз. (л/ч)	8.2
Автономия при 75% нагрузке (ч)	15.9
Тип масла	SAE 15W40
Объём масла (л)	10.5
Тип охлаждающей жидкости	Антифриз
Объём охлаждающей жидкости (л)	13
Воздушный фильтр	Картридж бумажный
Количество АКБ	1
Тип и напряжение АКБ (В)	Необслуживаемые, 12
Подогреватель охлаждающей жидкости	Да
Марка альтернатора	SMF копия STAMFORD
Модель альтернатора	SMF180G
Технология	Бесщеточный
Тип возбуждения	Самовозбуждение
Модель регулятора	SX460
Точность регулировки (%)	1
Класс защиты	IP23
Класс изоляции	Н
Тип соединения	Звезда
Напряжение (В)	400
Коэффициент мощности	0.8
Вес альтернатора (кг)	215
Панель управления	Datakom D500

Интерфейс	ЖК экран
Основной режим работы	Контроль сети (AMF)
Режим запуска ГУ	Ручной/Авто
Зарядное устройство	Datakom
Защита от перегрузки	Да
Кнопка аварийной остановки	Да
Удаленный старт (RS)	Да
Габариты, ДхШхВ (мм)	2250 x 900 x 1550
Вес Нетто (кг)	950
Уровень шума, 7м (дБА)	78

Всё Оборудование перед отгрузкой тестируется, заправляется всеми жидкостями (кроме дизельного топлива) и готово к работе, выдаётся гарантийный талон и инструкции на русском языке.

Гарантия на Оборудование 12 месяцев или 1000 м.ч. или что наступит раньше.