



- Четырёхтактный одноцилиндровый дизельный двигатель воздушного охлаждения по технологии **YANMAR (3000 об/мин)**
- Механический регулятор оборотов двигателя
- Одноопорный щеточный электрогенератор MVAE класса IP23 с защитным экраном
- Стандартный воздушный фильтр
- Электростартер, аккумуляторная батарея
- Топливный бак
- Индустриальный глушитель

- Шумозащитный кожух
- Автоматический регулятор напряжения (**AVR**)
- Выходы на панели 230В и 12В
- Тележечный комплект для удобства транспортировки
- Автомат защиты требуемой мощности
- Жесткую сварную стальную раму с антивибрационными подушками
- Счётчик моточасов с функцией измерения напряжения и частоты
- Документация пользователя на русском языке

Дизельный генератор ДГ 6300К

Основные характеристики	
Частота (Гц):	50
Макс. мощность (кВт):	6.3
Номинальное напряжение (В):	230
Число фаз:	Однофазная
Уровень шума (дБА) – 7м:	70
Двигатель	
Марка двигателя:	MVAE (технология YANMAR)
Расположение клапанов:	O.H.V.
Запуск:	Электростартер
Топливо:	Дизельное (сезонное)
Автономность работы (ч):	9
Расход топлива (л/ч):	1.2
Объем топливного бака (л):	11
Аварийный останов по низкому уровню масла:	Да
Объем масла (л):	1.65
Генератор переменного тока	
Тип:	Щеточный
Регулятор:	Автоматический
Класс защиты:	IP 23
Класс изоляции:	H
Разъемы и панели:	1 x 2P+PE 230В 10/16А – АЗС 1 x 2P+PE 230В 32А – АЗС 1 x 12В 8А – АЗС
Габаритные размеры и масса (без колес)	
Длина x Ширина x Высота (см):	94 x 55 x 73
Масса без топлива - брутто (кг):	163
Гарантия	12 месяцев с даты продажи или 300 часов наработки