

Дизельный генератор MGEp450YI (450 кВт, Yuchai)




Краткие технические характеристики

Бренд станции	MGE	Производитель альтернатора	Stamford Tech
Исполнение	В кожухе/ Открытое	Модель альтернатора	HC534ES
Производитель двигателя	Yuchai	Производитель контроллера	SmartGen
Модель двигателя	YSTD20780-G31	Степень автоматизации	1
Мощность номинальная, кВт	450	Объем топливного бака	930/980
Мощность номинальная, кВа	562.5	Габариты, В кожухе/Открытое	5100*1850*2400/ 3550*1480*2130
Напряжение	220/400	Вес, В кожухе/Открытое	6300/4500

В базовую комплектацию станции входит:

- Двигатель дизельный жидкостного охлаждения с радиатором
- Автомат защиты генератора
- Аккумуляторная батарея
- Стандартный глушитель
- Электростартер
- Зарядный генератор
- Топливный бак
- Генератор синхронный



Все станции перед отгрузкой
проходят заводские испытания
на нагрузочном модуле

- Цифровой контроллер с ЖК дисплеем
- Документация (паспорт, гарантийный талон, руководство по эксплуатации, сертификат, декларация соответствия)

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Мощность номинальная, кВт	450	Объём системы охлаждения (л)	130.5
Мощность номинальная, кВа	562.5	Объём топливного бака (л)	930/980
Мощность максимальная, кВт	500	Расход топлива при 75% мощности,(л/ч)	97.2
Мощность максимальная, кВа	625	Расход топлива при 100% мощности, (л/ч)	130.8
Коэффициент мощности	0.8	Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	-
Напряжение (В)	220 / 400	Система аварийной остановки	Да
Количество фаз	3	Датчик уровня топлива	Да
Частота, Гц	50	Отключатель АКБ	Да
Номинальный ток (А)	810	Глушитель	Промышленный

ДВИГАТЕЛЬ			
Производитель / Модель	Yuchai/ YSTD20780-G31	Регулятор оборотов	Электронный
Мощность номинальная, кВт	505	Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Мощность максимальная, кВт	557	Пусковое устройство (стартер)	Да
Количество цилиндров	6	Тип топливного фильтра	Фильтроэлемент (одноразовый)
Расположение цилиндров	Рядное	Рекомендуемый тип масла	SAE 14
Рабочий объём двигателя (л)	19.6	Тип масляного фильтра	Фильтроэлемент (одноразовый)
Система охлаждения	Жидкостная	Удельный расход масла	< 0.1%
Система впуска воздуха	Турбонаддув	Ёмкость масляной системы (л)	55
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500	Вентилятор, Ø (мм), тип	1142, осевой
Диаметр цилиндра (мм)	152	Вид топлива	Дизельное
Ход поршня (мм)	180	Вес,кг	2300

ГЕНЕРАТОР (АЛЬТЕРНАТОР)

Производитель / Модель	Stamford Tech. / HC534E	КПД, %	97.8
Постоянная мощность (кВт)	450	Шаг обмотки	2/3
Тип генератора	Синхронный	Количество опорных подшипников	1
Система возбуждения	Самовозбуждающийся, бесщеточный	Класс защиты обмотки	IP23
Напряжение (В)	220/400	Степень изоляции	Н
Номинальный ток (А)	810	Фактор мощности (cos φ)	0.8
Частота, Гц	50	Точность регулировки напряжения (± %)	±1
Количество фаз	3	Регулятор напряжения	Да

КОНТРОЛЛЕР

Производитель / Модель	SmartGen/ 6120	Индикация уровня топлива в баке	Да
Язык интерфейса контроллера	Русский	Индикация силы тока	Да
Потребляемая мощность, Вт	3	Индикация числа оборотов двигателя	Да
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ	Да	Индикация последовательности чередования фаз	-
Звуковой сигнал общей аварии	Да	Индикация температуры масла	Да
Сигнал тревоги - общее предупреждение	Да	Индикация температуры охлаждающей жидкости	Да
Контроль напряжения АКБ	Да	Индикация давления масла	Да
Частотомер	Да	Индикация напряжения аккумулятора (В)	Да
Счетчик часов наработки	Да	Индикация активной мощности по 3ф. (кВт)	Да
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч)	Да	Индикация мощности (кВт)	Да