

## POWERFULL - M 1730 U



### POWERFULL "U"




Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	MITSUBISHI
Модель двигателя	S16R-PTA
Количество цилиндров	16
Скорость	1500 r.p.m.
Объем двигателя	65.37 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	00-21
ВМЕР	1814 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	0.0 kW
Мощность на маховике L.T.P.	0.0 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	399.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	354.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	269.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	190.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	108.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	A1
Количество масла	230.0 l
Емкость антифриза в двигателе	170.0 l
Тип радиатора	Temperate
Тепло к радиатору	852.0 kW
Тепло от выхлопных	976.0 kW
Тепло от радиатора	102.0 kW
Температура выхлопных газов	0 °C
Расход воздуха для охлаждения	1950.00 m <sup>3</sup> /min
Расход воздуха при сжигании	117.00 m <sup>3</sup> /min
Поток выхлопных газов	309.00 m <sup>3</sup> /min
TA Luft	Стандартный
TA Luft/2	Not available
EPA	Not available
Stage	Not available

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	1730.0 (kVA)
Непр. мощность (PRP)	1384.0 (kW)
Непр. мощность (LTP)	1900.0 (kVA)
Непр. мощность (LTP)	1520.0 (kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	400V • 50Hz • 0.8 cosφ

### размеры и вес

Ширина	2002 mm
Длина	5500 mm
Высота	2503 mm
Вес	13100 kg

### ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	STAMFORD
Модель алтернатора	PI734E
P.R.P. Мощность	1900.0 kVA
L.T.P. Мощность	2035.0 kVA
Подключение	Star
Число фаз	3PH+N
Обмотка	6 terminals winding 312
Номер терминала	6 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	MX341
Точность	1.0 ± %

### БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

### кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 65
Диаметр глушителя на выходе	406.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 kPa (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

