



Фото только в целях иллюстрации

### наши преимущества

- 1- Промышленный дизельный двигатель версии G.e. с сертификатом происхождения
  - 2- Промышленный генератор Brushless с AVR
  - 3- Компактный фундамент-резервуар из стали (резервуар для сбора потерь опциональный)
  - 4- Промышленный глушитель и расширитель
  - 5- Панель управления установлена на машине с цифровым контрольным устройством интегрированным в коробке
  - 6- Компактность для удобства обработки и использования
  - 7- Сертификационные испытания, руководства и схемы, включены
  - 8- Послепродажная поддержка по всему миру
- Подробнее в спецификации продукта**

### Производительность

<b>Непр. мощность (PRP)</b>	<b>750.0</b>	(kVA)
<b>Непр. мощность (PRP)</b>	<b>600.0</b>	(kW)
<b>Непр. мощность (LTP)</b>	<b>825.0</b>	(kVA)
<b>Непр. мощность (LTP)</b>	<b>660.0</b>	(kW)
<b>Коэфф. мощности cos φ</b>	<b>0.8</b>	

### Напряжение

Частота (Гц)	50	Hz
Напряжение (В)	400	V

### Размеры и шум

Ширина	2100	mm
Длина	4000	mm
Высота	2100	mm
Вес	6100	kg
Звуковое давление 7 метров.	0.0	dBA

### Справочные данные

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка, нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

### Двигатель

Марка двигателя	PERKINS
Модель двигателя	4006-23TAG2A
Количество цилиндров	6
Скорость	1500 r.p.m.
Объем двигателя	22.92 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	0-18
ВМЕР	2295 kPa
Охлаждение	вода

### Мощность двигателя

Мощность на маховике P.R.P.	658.0	kW
Мощность на маховике L.T.P.	721.0	kW

### Расход топлива

Расход топлива. 100% (L.T.P.)	176.0	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	161.0	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	122.0	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	83.0	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0	l/h

### Регулировка скорости

электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G2

### Размеры двигателя и жидкости

Количество масла	122.7	l
Емкость антифриза в двигателе	51.0	l
Стандартный радиатор	IM50	



## Тепло от двигателя

Тепло к радиатору	471.0 kW
Тепло от выхлопных	544.0 kW
Тепло от радиатора	77.0 kW

## Показатель выхлопа

Температура выхлопных газов	430 °C
Расход воздуха для охлаждения	870.00 m <sup>3</sup> /min
Расход воздуха при сжигании	71.00 m <sup>3</sup> /min
Поток выхлопных газов	180.00 m <sup>3</sup> /min

## Эмиссия

TA Luft	On request
TA Luft/2	On request
EPA	Not available
Stage	Not available

## Альтернатор

Марка альтернатора	STAMFORD
Модель алтернатора	HCI6G
P.R.P. Мощность	810.0 kVA
L.T.P. Мощность	860.0 kVA

## Генератор проводки

Подключение	Series star
Число фаз	3PH+N
Обмотка	12 terminals Winding 311
Номер терминала	12 nr.

## Защита генератора

Защита IP	23
-----------	----

## Регулятор напряжения

электронный регулятор	MX321
Точность	0.5 ± %

## Рама

Модель	ST60
Стандарт	0 I
Опция	0 I
Негабарит*	0 I

## Кожух и Глушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 35
Диаметр глушителя на выходе	168.0 mm

## Доступные панели управления



**Расширенный одиночный контроллер генераторной установки для применения в режиме ожидания и основной мощности.** Прямая связь с двигателями EFI, Полные дистанционные мониторинг и управление, Лёгкое в установке, конфигурации и эксплуатации, Широкий диапазон возможностей для обмена данными включающий: связь по интерфейсу RS232, RS485, CAN и бортовому USB, доступ в Интернет по технологии Ethernet, GPRS или 4G, поддержка для протоколов Modbus и SNMP. внутренняя поддержка ПЛК с редактором ПЛК и монитором, включёнными в программу LiteEdit, Облачные мониторинг и управление с помощью Web-супервизора, Active CMC-сообщения и электронная почта на разных языках, SNMP-прерывания, Настройка геозон и отслеживание с помощью, Web-супервизора, Двоичные выходы 2x 10 A для вращения коленчатого вала и топливного электромагнитного клапана, Опция для 16 дополнительных двоичных входов/выходов, Гибкий событийно-управляемый архив, являющийся в состоянии хранить до 350 событий, Сброс нагрузки, мощность поглощающей нагрузки, Уровень 4 технической поддержки конечного пользователя, Автоматические охлаждение/нагрев в зависимости от температуры, Комплексная защита генераторных агрегатов, Гибкие многоцелевые таймеры, стинное измерение среднеквадратичной величины (RMS) переменного тока.

## Оptionальная панель управления



**GUARD TOUCH РУЧНОЙ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ** - это передовое электронное устройство с сенсорным экраном совершенно новой концепции Visa S.p.A. Радикально отличается как по технологии, так и по функциям, внешний вид полностью обновлён, а многочисленные уникальные детали подчёркивают высокую модулярность VISA. Guard Touch это многогранный регулятор, в состоянии выполнять преобразования по необходимости, от ручного до полного и деликатного автоматического режима.



**ATS** это новая серия коммутаторов, разработанная и изготовленная компанией Visa S.P.A. в соответствии с нормативными требованиями CEI EN 61439-2 (проектно-конструкторский стандарт). В конкретном использовании с генераторами, панели переключателя позволяют переключение между сетью/генератором или генератором / генератором. Основной компонент панели это прочное и надежное управление или контакторы. Все составляющие детали установлены внутри прочного металлического ящика с порошковым покрытием (RAL7035), который оборудован замком для закрытия дверца. Степень защиты IP65 гарантирует защиту компонентов от внешних явлений.

## Параметры

Каждая модель генератора имеет "широкий спектр аксессуаров и специального оборудования, в документе под названием ПАСПОРТ ТОВАРА описана стандартная комплектация и дополнительные опции. Свяжитесь с нашими торговыми представителями, которые способны удовлетворить ваши конкретные потребности и ответить на ваши любые вопросы.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.