

Модель:

WD230TE

Портативная сварочная дизельная генераторная установка

3000 об/мин – 50Гц 3-ФАЗНАЯ - 230/400 В Дизельный двигатель Воздушное охлаждение





комплектация:

- Двигатель воздушного охлаждения LIFAN
- Генератор переменного тока синхронный с медными обмотками (класс защиты IP23)
- Автомат защиты генератора
- Аккумуляторная батарея
- Стальная опорная рама с опорами для виброразвязки
- Встроенный топливный бак
- Встроенный глушитель
- Тележечный комплект
- Счетчик моточасов
- Розетки:1x16A, 1x32A
- Инструкция на русском языке

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	
Исполнение	Открытое
Максимальная мощность	7 кВА (7 кВт)
Номинальная мощность	6,5 кВА (6,5 кВт)
Коэффициент мощности	1,0
Напряжение	230/400 B
Частота	50 Гц
Количество фаз	3
Сварочный ток	20 – 230 A
Максимальный диаметр электрода	5 мм
Топливо	Дизель
Емкость бака	12,5 л
Расход топлива (75%)	2,4 л/ч
Запас хода (75%)	5,2 ч
Уровень шума (7м)	77 дБ
ДВИГАТЕЛЬ	
Двигатель	LIFAN
Модель двигателя	192F DIESEL
Запуск	Ручной/электростартер
Частота оборотов	3000 об/мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Количество цилиндров	1
Объем двигателя	499 см3
Объем масла	1,65 л
ГЕНЕРАТОР	
Тип	Синхронный
Материал обмоток	Медь
Регулятор напряжения (AVR)	Есть
Класс защиты	IP23
ГАБАРИТЫ И ВЕС	
Длина, мм	755
Ширина, мм	540
Высота, мм	675
Вес, кг	120

Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.